

ガスヒートポンプエアコン仕様書 (室内ユニット)	仕様書番号	S-E125DA03
--------------------------	-------	------------

御使用先	殿	電 源 単 相	200V 50/60Hz (操作回路 DC18V)
御注文先	殿	始動方式	直 入
弊社工事番号		用 途	冷 暖 房
		重 量	95kg

形 名	YE125D-A	台 数	
-----	----------	-----	--

			冷房		暖房			
能力 (吸込空気温度)		kcal/h	12,500 (27℃ DB 19.5℃ WB)			15,000 (21℃ DB)		
消費電力		kW	0.53 / 0.66					
運転電流		A	2.95 / 3.54					
風量		m³/min	弱-26.5, 強-38					
騒音		dB(A)	弱-36, 強-45					
機外静風圧		mmAq	9<12>					
電動機出力		kW	0.11×2<0.17×2>					
吸込口形式 / 方向			ダクト/後面					
吹出口形式 / 方向			ダクト/前面					
温度調節			調節範囲 冷房時 19～30℃ 暖房時 17～28℃					
エアフィルタ			合成繊維不織布エアフィルタ(ロングライフ)					
冷媒配管サイズ			液管 φ12.7, ガス管 φ19.05					
運転調節装置			リモートコントローラ YR-Y602K					
別売部品	高性能フィルタ	有・無	比色法 65% DOP 62%(0.8μ)			貴社組込	台数	
	加湿器	有・無	加湿能力 1.4 ℓ/h			貴社組込	台数	
	ドレンアップメカ	有・無	ドレンアップ高さ ドレンアップメカ入口より270mm(最高400mm)			貴社組込	台数	
接続可能室外ユニット			YC400M・MX, YC480M・MX					

上記表示能力は J I S 条件で運転した場合の最大能力です。又、< >内数値はファンモータを特強タップに切換えた場合です。

注 記	室温検出のためのリモートセンサー (付属 12m ケーブル付) は本体に同梱しております。 取付け及び配線工事は現地工事となります。
-----	---

*除外工事 据付・基礎工事、給排水工事、電気接続工事、ダクト工事、防熱工事、電源開閉器、
その他本仕様書に明示なき事項。

改 定		作成	
		検認	