

ガスヒートポンプエアコン仕様書（室内ユニット）	仕様書番号	S - E50TA01
-------------------------	-------	-------------

形 名	YE50T - A
-----	-----------

冷房能力 (kcal/h)				5,000			
暖房能力 (kcal/h)				6,000			
電気特性 50/60Hz	電源 (AC・V)			単相200			
	消費電力 (W)	冷房			90/110		
		暖房			90/110		
	運転電流 (A)	冷房			0.46/0.55		
		暖房			0.46/0.55		
	力率 (%)	冷房			98/100		
暖房			98/100				
熱交換器形式				クロスフィン			
空気吸込口				下面後			
空気吹出口				正面・下面前			
温度調節				調節範囲 冷房時 19～30℃/暖房時 17～28℃			
エアフィルター				PP ハニカム織			
送風機	送風機形式			シロッコファン×2			
	風量 m³/min 50/60Hz	運転音 dB (A) 50/60Hz	強	12/13		43/45	
			弱	9.5/10		38/39	
			微	－/－		－/－	
	機外静圧 (mm Aq)			0			
	電動機出力 (W)			50			
配管関係	冷媒配管 (mm)			液管φ 9.52/ガス管φ 15.88			
	冷媒配管位置			本体背面			
	ドレン配管口 (mm)			VP－20 接続可			
	ドレン配管出口位置			本体背面			
オートルーパー有・無				有			
ドレンポンプ有・無				オプション設定			
ドレンアップ高さ (mm)				オプション使用時本体ドレン出口より 500mm			
電線引込口位置				本体背面			
外装塗装色 (マンセルNo.)				2.5Y 8/0.3			
外形寸法	高さ (mm)			195			
	幅 (mm)			980			
	奥行 (mm)			630			
重量	本体 (kg)			29			
	化粧パネル (kg)			－			

化 粧 パ ネ ル 塗 装 色 (マンセルNo.)	本体：2.5Y 8/0.3
---------------------------	---------------

リモコン	形 番	YR - Y600K
	標 準 コ ー ド 長 さ (m)	10

別 売 品	加 湿 器	加湿能力 0.7 ℓ/h (自然蒸発式)
	ド レ ン ア ッ プ メ カ	ドレンアップ高さ 本体ドレン出口より 500mm
	左 配 管 用 化 粧 カ バ ー	

接 続 可 能 室 外 ユ ニ ッ ト	YC400MX, YC480MX
---------------------	------------------

上記表示能力はJIS条件で運転した場合の最大能力です。

注	
記	