

ガスヒートポンプエアコン仕様書（室内ユニット）	仕様書番号	S-E420PAG03
-------------------------	-------	-------------

御使用先	殿	電 源	三相 200V	50/60Hz（操作回路 DC18V）
御注文先	殿	始動方式	直 入	
幣社工事番号		用 途	冷 暖 房	
		重 量	本体 320kg	

形 名	YE420P-A1<グリルタイプ>	台 数	
-----	-------------------	-----	--

		冷 房	暖 房
能 力 （吸込空気温度）	kcal/h	42,000 (27℃ DB 19.5℃ WB)	50,400 (21℃ DB)
消 費 電 力	kW	2.8/3.0	
運 転 電 流	A	9.6/9.7	
風 量	m³/min	160	
騒 音	dB (A)	60	
機 外 静 風 圧	mmAq	11/21	
電 動 機 出 力	kW	3.7	
吸 込 口 形 式 / 方 向		グリル/前後面	
吹 出 口 形 式 / 方 向		ダクト/上面	
温 度 調 節		調節範囲 冷房時 19～30℃ 暖房時 17～28℃	
エ ア フ ィ ル タ		塩化ビニールハニカム織	
冷 媒 配 管 サ イ ズ		液管φ 19.05〈フレア〉 ガス管φ 31.8〈フランジ〉	
運 転 調 節 装 置		リモートコントローラ YR-503KB	台数
外 装		アーバンホワイト（マンセル3.4Y7.7/0.8）	台数
別 売 部 品	加 湿 器 有・無	（超音波式）加湿能力 8.4 ℓ/h	貴社組込 台数
	加 湿 器 有・無	（ペーパーパン）加湿能力 7.8 ℓ/h	貴社組込 台数
接続可能室外ユニット		YC480M・MX	

上記表示能力はJIS条件で運転した場合の最大能力です。

注 意	
-----	--

* 除外工事 据付・基礎工事、給排水工事、電気接続工事、ダクト工事、防熱工事、電源開閉器、
その他本仕様書に明示なき事項。

改 定	作成	
	検認	