

ガスヒートポンプエアコン仕様書（室内ユニット）	仕様書番号	S-MEJ90PMC01
-------------------------	-------	--------------

形 名	YMEJ90PM-C 天井カセット形（4方向吹出）
-----	---------------------------

冷房能力 (kW)	9.0			
暖房能力 (kW)	10.6			
電気特性 50/60Hz	電源 (AC・V)		単相 200・50/60Hz	
	消費電力 (kW)	冷房	0.17/0.18	
		暖房	0.17/0.18	
	運転電流 (A)	冷房	0.91/0.92	
		暖房	0.91/0.92	
	力率 (%)	冷房	93/98	
暖房		93/98		
熱交換器形式			クロスフィン	
空気吸込口			下面・中央	
空気吹出口			下面4・3・2方向可変	
リモコン温度設定範囲 (℃)			冷房時19~30 (ドライ含) / 暖房時17~28	
エアーフィルター			PPハニカム織 (ロングライフ・抗菌仕様)	
送風機	送風機形式		ターボファン×1	
	風量 (m³/min)	運転音 (dB)	強	22 38
			中	中 ₁ -20, 中 ₂ -18 中 ₁ -35, 中 ₂ -32
			弱	16 30
	機外静圧 (Pa)		0	
	電動機出力 (kW)		0.035	
配管関係	冷媒配管 (mm)		液 φ9.52/ガス φ15.88	
	冷媒配管位置		本体側面	
	ドレン配管 (mm)		VP-25接続可	
	ドレン配管出口位置		本体側面	
風向調節			上下方向 有 (オートバーン オートスイングに設定可能)	
ドレンポンプ有・無			標準装備	
ドレンアップ高さ (mm)			本体ドレン出口より660, 天井面より850	
電線引込口位置			本体側面	
外装 (マンセルNo.)			本体: 溶融亜鉛メッキ鋼板	パネル: ABS樹脂アクリル塗装 (0.70Y8.59/0.97)
外形寸法	高さ (mm)		258	30
	幅 (mm)		840	950
	奥行 (mm)		840	950
質量 (kg)			24	5

構成部品	リ モ コ ン (別売)	ネットワークリモコン：YR-F26M
	化 粧 パ ネ ル (別売)	YP-J160AW（標準）、YP-J160AJW（カンタン自動パネル）

主 要 オプション	加 湿 器	加湿能力1.0L/h（親水性プラスチック式）
	高 性 能 フ ィ ル タ	比色法65％，90％（多機能ケースメントが必要です）
	多 機 能 ケ ー ス メ ン ト	（外気取入れ可能）
	ワイドパネル，スペースパネル，吹出口シャッタープレート，昇降パネルリモコン	

接 続 可 能 室 外 ユ ニ ッ ト	YMCJ280M, YMCJ355M, YMCJ450M, YMCJ560M
---------------------	--

注 記	1. 冷暖房能力はJIS B 8616条件、冷媒配管相当長5mで運転した場合の最大能力です。 2. 実際の能力特性は室内・外ユニットの組み合わせにより変わりますので設計ガイドをご覧ください。 3. 運転音はJIS規格に準じて、無響音室で測定したA特性の値です。
-----	--