

|                         |       |               |
|-------------------------|-------|---------------|
| ガスヒートポンプエアコン仕様書（室内ユニット） | 仕様書番号 | S-MEJ160PMC01 |
|-------------------------|-------|---------------|

|     |                            |
|-----|----------------------------|
| 形 名 | YMEJ160PM-C 天井カセット形（4方向吹出） |
|-----|----------------------------|

|                 |                |             |                              |                                                                               |
|-----------------|----------------|-------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 冷房能力 (kW)       |                |             | 16.0                         |                                                                               |
| 暖房能力 (kW)       |                |             | 19.0                         |                                                                               |
| 電気特性<br>50/60Hz | 電源 (AC・V)      |             | 単相 200・50/60Hz               |                                                                               |
|                 | 消費電力 (kW)      | 冷房          | 0.17/0.17                    |                                                                               |
|                 |                | 暖房          | 0.17/0.17                    |                                                                               |
|                 | 運転電流 (A)       | 冷房          | 0.94/0.94                    |                                                                               |
|                 |                | 暖房          | 0.94/0.94                    |                                                                               |
|                 | 力率 (%)         | 冷房          | 90/90                        |                                                                               |
| 暖房              |                | 90/90       |                              |                                                                               |
| 熱交換器形式          |                |             | クロスフィン                       |                                                                               |
| 空気吸込口           |                |             | 下面・中央                        |                                                                               |
| 空気吹出口           |                |             | 下面4・3・2方向可変                  |                                                                               |
| リモコン温度設定範囲 (℃)  |                |             | 冷房時19～30 (ドライ含) / 暖房時17～28   |                                                                               |
| エアーフィルター        |                |             | PPハニカム織 (ロングライフ・抗菌仕様)        |                                                                               |
| 送風機             | 送風機形式          |             | ターボファン×1                     |                                                                               |
|                 | 風量<br>(m³/min) | 運転音<br>(dB) | 強                            | 30 44                                                                         |
|                 |                |             | 中                            | 中 <sub>1</sub> －28, 中 <sub>2</sub> －25 中 <sub>1</sub> －42, 中 <sub>2</sub> －39 |
|                 |                |             | 弱                            | 22 36                                                                         |
|                 | 機外静圧 (Pa)      |             | 0                            |                                                                               |
|                 | 電動機出力 (kW)     |             | 0.11                         |                                                                               |
| 配管関係            | 冷媒配管 (mm)      |             | 液 φ9.52/ガス φ19.05            |                                                                               |
|                 | 冷媒配管位置         |             | 本体側面                         |                                                                               |
|                 | ドレン配管 (mm)     |             | VP－25接続可                     |                                                                               |
|                 | ドレン配管出口位置      |             | 本体側面                         |                                                                               |
| 風向調節            |                |             | 上下方向 有 (オートベーン オートスイングに設定可能) |                                                                               |
| ドレンポンプ有・無       |                |             | 標準装備                         |                                                                               |
| ドレンアップ高さ (mm)   |                |             | 本体ドレン出口より660, 天井面より850       |                                                                               |
| 電線引込口位置         |                |             | 本体側面                         |                                                                               |
| 外装 (マンセルNo)     |                |             | 本体：溶融亜鉛メッキ鋼板                 | パネル：ABS樹脂アクリル塗装<br>(0.70Y8.59/0.97)                                           |
| 外形寸法            | 高さ (mm)        |             | 298                          | 30                                                                            |
|                 | 幅 (mm)         |             | 840                          | 950                                                                           |
|                 | 奥行 (mm)        |             | 840                          | 950                                                                           |
| 質量 (kg)         |                |             | 30                           | 5                                                                             |

|      |                |                                      |
|------|----------------|--------------------------------------|
| 構成部品 | リ モ コ ン (別売)   | ネットワークリモコン：YR-F26M                   |
|      | 化 粧 パ ネ ル (別売) | YP-J160AW（標準）、YP-J160AJW（カンタン自動パ° 祝） |

|              |                                          |  |                             |
|--------------|------------------------------------------|--|-----------------------------|
| 主 要<br>オプション | 加 湿 器                                    |  | 加湿能力1.0L/h(親水性プラスチック式)      |
|              | 高 性 能 フ ィ ル タ                            |  | 比色法65%, 90%(多機能ケースメントが必要です) |
|              | 多 機 能 ケ ー ス メ ン ト                        |  | (外気取入れ可能)                   |
|              | ワイドパネル, スペースパネル, 吹出口シャッタープレート, 昇降パネルリモコン |  |                             |
|              |                                          |  |                             |

|                     |                                        |
|---------------------|----------------------------------------|
| 接 続 可 能 室 外 ユ ニ ッ ト | YMCJ280M, YMCJ355M, YMCJ450M, YMCJ560M |
|---------------------|----------------------------------------|

|   |                                                  |
|---|--------------------------------------------------|
| 注 | 1. 冷暖房能力はJIS B 8616条件、冷媒配管相当長5mで運転した場合の最大能力です。   |
|   | 2. 実際の能力特性は室内・外ユニットの組み合わせにより変わりますので設計ガイドをご覧ください。 |
|   | 3. 運転音はJIS規格に準じて、無響音室で測定したA特性の値です。               |
| 記 |                                                  |