

ガスヒートポンプエアコン仕様書（室内ユニット）	仕様書番号	S-MEJ36JMA102
-------------------------	-------	---------------

形 名	YMEJ36JM-A1 天井カセット形(4方向吹出)
-----	----------------------------

冷房能力 (kW)		3.6		
暖房能力 (kW)		4.2		
電気特性 50/60Hz	電 源 (AC・V)		単相 200・50/60Hz	
	消 費 電 力 (kW)	冷房	0.08/0.09	
		暖房	0.08/0.09	
	運 転 電 流 (A)	冷房	0.45/0.50	
		暖房	0.45/0.50	
	力 率 (%)	冷房	89/90	
暖房		89/90		
熱 交 換 器 形 式			クロスフィン	
空 気 吸 込 口			下面・中央	
空 気 吹 出 口			下面4・3方向可変	
リ モ コ ン 温 度 設 定 範 囲 (℃)			冷房時19~30 (ドライ含) / 暖房時17~28	
エ ア ー フ ィ ル タ			PPハニカム織 (ロングライフ・抗菌仕様)	
送 風 機	送 風 機 形 式		ターボファン×1	
	風 量 (m³/min)	運 転 音 (dB)	強	15 35
			中	中 ₁ - 14.5, 中 ₂ - 14 中 ₁ - 34, 中 ₂ - 32.5
			弱	13 31
	機 外 静 圧 (Pa)		0	
	電 動 機 出 力 (kW)		0.03	
配管関係	冷 媒 配 管 (mm)		液 φ6.35 / ガス φ12.70	
	冷 媒 配 管 位 置		本体側面	
	ド レ ン 配 管 (mm)		VP-25接続可	
	ド レ ン 配 管 出 口 位 置		本体側面	
風 向 調 節			上下方向 有 (オートベーン オートスイングに設定可能)	
ド レ ン ポ ン プ 有 ・ 無			標準装備	
ド レ ン ア ッ プ 高 さ (mm)			本体ドレン出口より357, 天井面より600	
電 線 引 込 口 位 置			本体側面	
外 装 (マンセルNo.)			本体: 溶融亜鉛メッキ鋼板	パネル: ABS樹脂アクリル塗装 (0.70Y8.59/0.97)
外形寸法	高 さ (mm)		298	30
	幅 (mm)		660	760
	奥 行 (mm)		660	760
質 量 (kg)			19	3.7

構成部品	リ モ コ ン (別売)	エリットリモコン：YR-F35M-B（自動アドレス），ネットワークリモコン：YR-F26M
	化 粧 パ ネ ル (別売)	YP-J71JW（標準），YP-J71JDW（カンタンA [®] 初）

主 要 オプション	加 湿 器		加湿能力1.0L/h（親水性プラスチック式）
	高 性 能 フ ィ ル タ		比色法65%，90%（多機能ケースメントが必要です）
	多 機 能 ケ ー ス メ ン ト		（外気取入れ可能）
	ワイドパネル，スペースパネル，吹出口シャッタープレート		

接 続 可 能 室 外 ユ ニ ッ ト	YMCJ280M, YMCJ355M, YMCJ450M, YMCJ560M
---------------------	--

注 記	1. 冷暖房能力はJIS B 8616条件、冷媒配管相当長5mで運転した場合の最大能力です。
	2. 実際の能力特性は室内・外ユニットの組み合わせにより変わりますので設計ガイドをご覧ください。
	3. 運転音はJIS規格に準じて、無響音室で測定したA特性の値です。