

|                         |       |                |
|-------------------------|-------|----------------|
| ガスヒートポンプエアコン仕様書（室内ユニット） | 仕様書番号 | S-MEJ56LMDB102 |
|-------------------------|-------|----------------|

|     |                             |
|-----|-----------------------------|
| 形 名 | YMEJ56LMD-B1 天井カセット形(2方向吹出) |
|-----|-----------------------------|

|                 |                             |                          |                             |                                                                               |
|-----------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 冷房              | 能力 (kW)                     | 5.6                      |                             |                                                                               |
| 暖房              | 能力 (kW)                     | 6.7                      |                             |                                                                               |
| 電気特性<br>50/60Hz | 電源 (AC・V)                   |                          | 単相 200・50/60Hz              |                                                                               |
|                 | 消費電力 (kW)                   | 冷房                       | 0.16/0.17                   |                                                                               |
|                 |                             | 暖房                       | 0.15/0.16                   |                                                                               |
|                 | 運転電流 (A)                    | 冷房                       | 0.92/0.97                   |                                                                               |
|                 |                             | 暖房                       | 0.85/0.91                   |                                                                               |
|                 | 力率 (%)                      | 冷房                       | 87/88                       |                                                                               |
| 暖房              |                             | 88/88                    |                             |                                                                               |
| 熱交換器形式          |                             |                          | クロスフィン                      |                                                                               |
| 空気吸込口           |                             |                          | 下面                          |                                                                               |
| 空気吹出口           |                             |                          | 下面                          |                                                                               |
| リモコン温度設定範囲 (℃)  |                             |                          | 冷房時19~30 (ドライ含) / 暖房時17~28  |                                                                               |
| エアフィルター         |                             |                          | 合成繊維不織布エアフィルタ (ロングライフ・抗菌仕様) |                                                                               |
| 送風機             | 送風機形式                       |                          | シロッコファン×2                   |                                                                               |
|                 | 風量<br>(m <sup>3</sup> /min) | 運転音<br>(dB)              | 強                           | 13 35                                                                         |
|                 |                             |                          | 中                           | 中 <sub>1</sub> -12, 中 <sub>2</sub> -11 中 <sub>1</sub> -33, 中 <sub>2</sub> -31 |
|                 |                             |                          | 弱                           | 10 29                                                                         |
|                 | 機外静圧 (Pa)                   |                          | 0                           |                                                                               |
| 電動機出力 (kW)      |                             | 0.085 (電動機に200V印加時の値です。) |                             |                                                                               |
| 配管関係            | 冷媒配管 (mm)                   |                          | 液 φ9.52/ガス φ15.88           |                                                                               |
|                 | 冷媒配管位置                      |                          | 本体側面                        |                                                                               |
|                 | ドレン配管 (mm)                  |                          | VP-25接続可                    |                                                                               |
|                 | ドレン配管出口位置                   |                          | 本体側面                        |                                                                               |
| 風向調節            |                             |                          | 上下方向 有 (オートベーン), (オートスイング無) |                                                                               |
| ドレンポンプ有・無       |                             |                          | 標準装備                        |                                                                               |
| ドレンアップ高さ (mm)   |                             |                          | 本体ドレン出口より300, 天井面より600      |                                                                               |
| 電線引込口位置         |                             |                          | 本体側面                        |                                                                               |
| 外装 (マンセルNo)     |                             |                          | 本体: 溶融亜鉛メッキ鋼板               | パネル: アクリル樹脂塗装<br>(0.70Y8.59/0.97)                                             |
| 外形寸法            | 高さ (mm)                     |                          | 338                         | 8                                                                             |
|                 | 幅 (mm)                      |                          | 1,008                       | 1,300                                                                         |
|                 | 奥行 (mm)                     |                          | 606                         | 670                                                                           |
| 質量 (kg)         |                             |                          | 35                          | 8                                                                             |

|      |                |                                                       |
|------|----------------|-------------------------------------------------------|
| 構成部品 | リ モ コ ン (別売)   | エニットリモコン：YR-F35M-B（自動アドレス）、ネットワークリモコン：YR-F26M         |
|      | 化 粧 パ ネ ル (別売) | YP-J56LW-B（標準）、CMP-J56LX-B（天井材組込用）、YP-J56ALW（自動昇降パネル） |

|              |                       |                              |
|--------------|-----------------------|------------------------------|
| 主 要<br>オプション | 加 湿 器                 | 内蔵タイプ：加湿能力0.6L/h(透湿膜式)       |
|              | 高 性 能 フ ィ ル タ         | 比色法65%，90%（高性能フィルタボックスが必要です） |
|              | 高 性 能 フ ィ ル タ ボ ッ ク ス | 本体高さ+110mmアップ                |
|              | 消 臭 フ ィ ル タ           | （高性能フィルタボックスが必要です）           |
|              | ス ペ ー サ               | 本体高さ+220mmアップ                |

|                     |                                        |
|---------------------|----------------------------------------|
| 接 続 可 能 室 外 ユ ニ ッ ト | YMCJ280M, YMCJ355M, YMCJ450M, YMCJ560M |
|---------------------|----------------------------------------|

|     |                                                                                                                                                                                      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 注 記 | 1. 冷暖房能力はJIS B 8616条件、冷媒配管相当長5mで運転した場合の最大能力です。<br>2. 実際の能力特性は室内・外ユニットの組み合わせにより変わりますので設計ガイドをご覧ください。<br>3. 運転音はJIS規格に準じて、無響音室で測定したA特性の値です。<br>4. 天井材組込用化粧パネルをご使用の場合は、本体高さが+20mm高くなります。 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|