

ガスヒートポンプエアコン仕様書（室内ユニット）	仕様書番号	S-MEJ71LMDB102
-------------------------	-------	----------------

形 名	YMEJ71LMD-B1 天井カセット形(2方向吹出)
-----	-----------------------------

冷房能力 (kW)			7.1		
暖房能力 (kW)			8.5		
電気特性 50/60Hz	電源 (AC・V)		単相 200・50/60Hz		
	消費電力 (kW)	冷房	0.19/0.20		
		暖房	0.18/0.19		
	運転電流 (A)	冷房	1.07/1.10		
		暖房	1.00/1.03		
	力率 (%)	冷房	89/91		
暖房		90/92			
熱交換器形式			クロスフィン		
空気吸込口			下面		
空気吹出口			下面		
リモコン温度設定範囲 (℃)			冷房時19~30 (ドライ含) / 暖房時17~28		
エアフィルター			合成繊維不織布エアフィルタ (ロングライフ・抗菌仕様)		
送風機	送風機形式		シロッコファン×2		
	風量 (m ³ /min)	運転音 (dB)	強	18	36
			中	中 ₁ -16, 中 ₂ -14	中 ₁ -34, 中 ₂ -31
			弱	13	29
	機外静圧 (Pa)		0		
	電動機出力 (kW)		0.095 (電動機に200V印加時の値です。)		
配管関係	冷媒配管 (mm)		液 φ9.52/ガス φ15.88		
	冷媒配管位置		本体側面		
	ドレン配管 (mm)		VP-25接続可		
	ドレン配管出口位置		本体側面		
風向調節			上下方向 有 (オートベーン), (オートスイング無)		
ドレンポンプ有・無			標準装備		
ドレンアップ高さ (mm)			本体ドレン出口より300, 天井面より600		
電線引込口位置			本体側面		
外装 (マンセルNo.)			本体: 溶融亜鉛メッキ鋼板	パネル: アクリル樹脂塗装 (0.70Y8.59/0.97)	
外形寸法	高さ (mm)		338	8	
	幅 (mm)		1,358	1,650	
	奥行 (mm)		606	670	
質量 (kg)			39	10	

構成部品	リ モ コ ン (別売)	ユニットリモコン：YR-F35M-B（自動アドレス）、ネットワークリモコン：YR-F26M
	化 粧 パ ネ ル (別売)	YP-J90LW-B（標準）、CMP-J90LX-B（天井材組込用）、YP-J90ALW（自動昇降パネル）

主 要 オプション	加 湿 器	内蔵タイプ：加湿能力0.8L/h(透湿膜式)
	高 性 能 フ ィ ル タ	比色法65%, 90% (高性能フィルタボックスが必要です)
	高 性 能 フ ィ ル タ ボ ッ ク ス	本体高さ+110mmアップ
	消 臭 フ ィ ル タ	(高性能フィルタボックスが必要です)
ス ペ ー サ		本体高さ+220mmアップ

接 続 可 能 室 外 ユ ニ ッ ト	YMCJ280M, YMCJ355M, YMCJ450M, YMCJ560M
---------------------	--

注 記	1. 冷暖房能力はJIS B 8616条件、冷媒配管相当長5mで運転した場合の最大能力です。 2. 実際の能力特性は室内・外ユニットの組み合わせにより変わりますので設計ガイドをご覧ください。 3. 運転音はJIS規格に準じて、無響音室で測定したA特性の値です。 4. 天井材組込用化粧パネルをご使用の場合は、本体高さが+20mm高くなります。
-----	--