

ガスヒートポンプエアコン仕様書（室内ユニット）	仕様書番号	S-MEJ90LMDB102
-------------------------	-------	----------------

形 名	YMEJ90LMD-B1 天井カセット形(2方向吹出)
-----	-----------------------------

冷房	房	能	力 (kW)	9.0	
暖	房	能	力 (kW)	10.6	
電気特性 50/60Hz	電 源 (AC・V)			単相 200・50/60Hz	
	消 費 電 力 (kW)	冷房	0.20/0.21		
		暖房	0.19/0.20		
	運 転 電 流 (A)	冷房	1.11/1.19		
		暖房	1.04/1.12		
	力 率 (%)	冷房	90/88		
暖房		91/89			
熱 交 換 器 形 式				クロスフィン	
空 気 吸 込 口				下面	
空 気 吹 出 口				下面	
リ モ コ ン 温 度 設 定 範 囲 (℃)				冷房時19～30（ドライ含）/暖房時17～28	
エ ア ー フ ィ ル タ				合成繊維不織布エアフィルタ（ロングライフ・抗菌仕様）	
送 風 機	送 風 機 形 式			シロッコファン×2	
	風 量 (m³/min)	運転音 (dB)	強	21	40
			中	中 ₁ －19, 中 ₂ －17 中 ₁ －38, 中 ₂ －35	
			弱	15 33	
	機 外 静 圧 (Pa)			0	
	電 動 機 出 力 (kW)			0.095（電動機に200V印加時の値です。）	
配管関係	冷 媒 配 管 (mm)			液 φ9.52/ガス φ15.88	
	冷 媒 配 管 位 置			本体側面	
	ド レ ン 配 管 (mm)			VP－25接続可	
	ド レ ン 配 管 出 口 位 置			本体側面	
風 向 調 節				上下方向 有（オートベーン）,（オートスイング無）	
ド レ ン ポ ン プ 有 ・ 無				標準装備	
ド レ ン ア ッ プ 高 さ (mm)				本体ドレン出口より300, 天井面より600	
電 線 引 込 口 位 置				本体側面	
外 装 (マンセルNo)				本体：溶融亜鉛メッキ鋼板	パネル：アクリル樹脂塗装 (0.70Y8.59/0.97)
外形寸法	高 さ (mm)			338	8
	幅 (mm)			1,358	1,650
	奥 行 (mm)			606	670
質 量 (kg)				41	10

構成部品	リモコン (別売)	エニトリモコン：YR-F35M-B（自動アドレス）, ネットワークリモコン：YR-F26M
	化粧パネル (別売)	YP-J90LW-B（標準）, CMP-J90LX-B（天井材組込用）, YP-J90ALW（自動昇降パネル）

主要オプション	加湿器	内蔵タイプ：加湿能力0.8L/h(透湿膜式)
	高性能フィルタ	比色法65%, 90% (高性能フィルタボックスが必要です)
	高性能フィルタボックス	本体高さ+110mmアップ
	消臭フィルタ	(高性能フィルタボックスが必要です)
	スぺーサ	本体高さ+220mmアップ

接続可能室外ユニット	YMCJ280M, YMCJ355M, YMCJ450M, YMCJ560M
------------	--

注記	1. 冷暖房能力はJIS B 8616条件、冷媒配管相当長さ5mで運転した場合の最大能力です。 2. 実際の能力特性は室内・外ユニットの組み合わせにより変わりますので設計ガイドをご覧ください。 3. 運転音はJIS規格に準じて、無響音室で測定したA特性の値です。 4. 天井材組込用化粧パネルをご使用の場合は、本体高さが+20mm高くなります。
----	---