

ガスヒートポンプエアコン仕様書（室内ユニット）	仕様書番号	S-MEJ36AMA102
-------------------------	-------	---------------

形 名	YMEJ36AM-A1 天井カセット形（1方向吹出）
-----	----------------------------

冷	房	能	力 (kW)	3.6	
暖	房	能	力 (kW)	4.2	
電気特性 50/60Hz	電 源 (AC・V)			単相 200・50/60Hz	
	消 費 電 力 (kW)	冷房	0.056/0.056		
		暖房	0.056/0.056		
	運 転 電 流 (A)	冷房	0.28/0.28		
		暖房	0.28/0.28		
	力 率 (%)	冷房	100/100		
暖房		100/100			
熱 交 換 器 形 式				クロスフィン	
空 気 吸 込 口				下面	
空 気 吹 出 口				下面	
リ モ コ ン 温 度 設 定 範 囲 (℃)				冷房時19～30（ドライ含）/暖房時17～28	
エ ア ー フ ィ ル タ				PPハニカム織（抗菌仕様）	
送 風 機	送 風 機 形 式			シロッコファン×3	
	風 量 (m ³ /min)	運転音 (dB)	強	9.5	39
			中	—	—
			弱	6.4	30
	機 外 静 圧 (Pa)			0	
	電 動 機 出 力 (kW)			0.022	
配管関係	冷 媒 配 管 (mm)			液 φ6.35/ガス φ12.70	
	冷 媒 配 管 位 置			本体側面	
	ド レ ン 配 管 (mm)			VP-25接続可	
	ド レ ン 配 管 出 口 位 置			本体側面	
風 向 調 節				上下方向 有（オートベーン）（オートスイング無），左右方向 有（手動）	
ド レ ン ポ ン プ 有 ・ 無				標準装備	
ド レ ン ア ッ プ 高 さ (mm)				本体ドレン出口より313，天井面より500	
電 線 引 込 口 位 置				本体側面	
外 装 (マンセルNo)				本体：熔融亜鉛メッキ鋼板	パネル：ABS樹脂アクリル塗装 (0.70Y8.59/0.97)
外形寸法	高 さ (mm)			230	20
	幅 (mm)			1,150	1,280
	奥 行 (mm)			395	470
質 量 (kg)				31	7.4

構成部品	リ モ コ ン (別売)	ユニットリモコン：YR-F35M-B（自動アドレス），ネットワークリモコン：YR-F26M
	化 粧 パ ネ ル (別売)	YP-J45AW

主 要 オプション		

接 続 可 能 室 外 ユ ニ ッ ト	YMCJ280M, YMCJ355M, YMCJ450M, YMCJ560M
---------------------	--

注 記	1. 冷暖房能力はJIS B 8616条件、冷媒配管相当長5mで運転した場合の最大能力です。 2. 実際の能力特性は室内・外ユニットの組み合わせにより変わりますので設計ガイドをご覧ください。 3. 運転音はJIS規格に準じて、無響音室で測定したA特性の値です。
-----	--