

ガスヒートポンプエアコン仕様書（室内ユニット）	仕様書番号	S-MEJ80EMA102
-------------------------	-------	---------------

形 名	YMEJ80EM-A1 天井カセット形(1方向吹出)
-----	----------------------------

冷房能力 (kW)		8.0			
暖房能力 (kW)		9.5			
電気特性 50/60Hz	電 源 (AC・V)		単相 200・50/60Hz		
	消 費 電 力 (kW)	冷房	0.11/0.16		
		暖房	0.11/0.16		
	運 転 電 流 (A)	冷房	0.57/0.80		
		暖房	0.57/0.80		
	力 率 (%)	冷房	96/100		
暖房		96/100			
熱 交 換 器 形 式			クロスフィン		
空 気 吸 込 口			下面		
空 気 吹 出 口			下面		
リ モ コ ン 温 度 設 定 範 囲 (℃)			冷房時19～30（ドライ含）/暖房時17～28		
エ ア ー フ ィ ル タ			PPハニカム織（抗菌仕様）		
送 風 機	送 風 機 形 式			シロッコファン×3	
	風 量 (m³/min)	運転音 (dB)	強	18/20	46/48
			中	—	—
			弱	15/16	42/43
	機 外 静 圧 (Pa)		0		
	電 動 機 出 力 (kW)			0.08	
配管関係	冷 媒 配 管 (mm)			液 φ9.52/ガス φ15.88	
	冷 媒 配 管 位 置			本体側面	
	ド レ ン 配 管 (mm)			VP-25接続可	
	ド レ ン 配 管 出 口 位 置			本体側面	
風 向 調 節			上下方向 有 (オートバーン)(オートスイング無), 左右方向 有 (オートルーバ オートスイングに設定可能)		
ド レ ン ポ ン プ 有 ・ 無			標準装備		
ド レ ン ア ッ プ 高 さ (mm)			本体ドレン出口より435, 天井面より600		
電 線 引 込 口 位 置			本体側面		
外 装 (マンセルNo.)			本体：溶融亜鉛メッキ鋼板	パネル：溶融亜鉛メッキ鋼板アクリル樹脂塗装(2.5Y8/0.3)	
外形寸法	高 さ (mm)		198	10	
	幅 (mm)		1,240	1,490	
	奥 行 (mm)		610	690	
質 量 (kg)			35	6.5	

構成部品	リ モ コ ン (別売)	エニットリモコン：YR-F35M-B（自動アドレス），ネットワークリモコン：YR-F26M
	化 粧 パ ネ ル (別売)	YP-J112EW（標準）

主 要 オプション	前 吹 出 専 用 パ ネ ル	前吹出グリルが必要です。（セット使用）
	前 吹 出 グ リ ル	前吹出専用パネルが必要です。（セット使用）
	加 湿 器	加湿能力1.0L/h（親水性プラスチック式）

接 続 可 能 室 外 ユ ニ ッ ト	YMCJ280M，YMCJ355M，YMCJ450M，YMCJ560M
---------------------	-------------------------------------

注 記	1. 冷暖房能力はJIS B 8616条件、冷媒配管相当長5mで運転した場合の最大能力です。 2. 実際の能力特性は室内・外ユニットの組み合わせにより変わりますので設計ガイドをご覧ください。 3. 運転音はJIS規格に準じて、無響音室で測定したA特性の値です。
-----	--