

|                         |       |              |
|-------------------------|-------|--------------|
| ガスヒートポンプエアコン仕様書（室内ユニット） | 仕様書番号 | S-MEJ36BA102 |
|-------------------------|-------|--------------|

|     |                     |
|-----|---------------------|
| 形 名 | YMEJ36B-A1 天井ビルトイン形 |
|-----|---------------------|

|                         |                              |               |                             |                                                                                 |
|-------------------------|------------------------------|---------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 冷房能力 (kW)               |                              | 3.6           |                             |                                                                                 |
| 暖房能力 (kW)               |                              | 4.2           |                             |                                                                                 |
| 電気特性<br>50/60Hz         | 電 源 (AC・V)                   |               | 単相 200・50/60Hz              |                                                                                 |
|                         | 消 費 電 力 (kW)                 | 冷房            | 0.10/0.11                   |                                                                                 |
|                         |                              | 暖房            | 0.09/0.10                   |                                                                                 |
|                         | 運 転 電 流 (A)                  | 冷房            | 0.58/0.63                   |                                                                                 |
|                         |                              | 暖房            | 0.51/0.56                   |                                                                                 |
|                         | 力 率 (%)                      | 冷房            | 86/87                       |                                                                                 |
| 暖房                      |                              | 88/89         |                             |                                                                                 |
| 熱 交 換 器 形 式             |                              |               | クロスフィン                      |                                                                                 |
| 空 気 吸 込 口               |                              |               | パネル/下面またはダクト/背面             |                                                                                 |
| 空 気 吹 出 口               |                              |               | ダクト/前面                      |                                                                                 |
| リ モ コ ン 温 度 設 定 範 囲 (℃) |                              |               | 冷房時19～30 (ドライ含) / 暖房時17～28  |                                                                                 |
| エ ア ー フ ィ ル タ           |                              |               | 合成繊維不織布エアフィルタ (ロングライフ・抗菌仕様) |                                                                                 |
| 送 風 機                   | 送 風 機 形 式                    |               | シロッコファン×1                   |                                                                                 |
|                         | 風 量<br>(m <sup>3</sup> /min) | 運 転 音<br>(dB) | 強                           | 8.5 37                                                                          |
|                         |                              |               | 中                           | 中 <sub>1</sub> －7.5, 中 <sub>2</sub> －6.5 中 <sub>1</sub> －35, 中 <sub>2</sub> －33 |
|                         |                              |               | 弱                           | 6 32                                                                            |
|                         | 機 外 静 圧 (Pa)                 |               | 15－35－85 〈30－50－100〉        |                                                                                 |
|                         | 電 動 機 出 力 (kW)               |               | 0.035                       |                                                                                 |
| 配管関係                    | 冷 媒 配 管 (mm)                 |               | 液 φ6.35/ガス φ12.70           |                                                                                 |
|                         | 冷 媒 配 管 位 置                  |               | 本体側面                        |                                                                                 |
|                         | ド レ ン 配 管 (mm)               |               | VP－25接続可                    |                                                                                 |
|                         | ド レ ン 配 管 出 口 位 置            |               | 本体側面                        |                                                                                 |
| 風 向 調 節                 |                              |               | 無                           |                                                                                 |
| ド レ ン ポ ン プ 有 ・ 無       |                              |               | 標準装備                        |                                                                                 |
| ド レ ン ア ッ プ 高 さ (mm)    |                              |               | 本体ドレン出口より415, 本体下面より600     |                                                                                 |
| 電 線 引 込 口 位 置           |                              |               | 本体側面                        |                                                                                 |
| 外 装 (マンセルNo)            |                              |               | 本体：溶融亜鉛メッキ鋼板                | パネル：アクリル樹脂塗装<br>(0.70Y8.59/0.97)                                                |
| 外形寸法                    | 高 さ (mm)                     |               | 295                         | 58                                                                              |
|                         | 幅 (mm)                       |               | 710                         | 790                                                                             |
|                         | 奥 行 (mm)                     |               | 735                         | 600                                                                             |
| 質 量 (kg)                |                              |               | 27                          | 5                                                                               |

|      |                |                                                 |
|------|----------------|-------------------------------------------------|
| 構成部品 | リ モ コ ン (別売)   | エニットリモコン：YR-F35M-B (自動アドレス), ネットワークリモコン：YR-F26M |
|      | 化 粧 パ ネ ル (別売) | YP-J36DSW (吸込口付), CMP-J36DSX (吸込口付天井材組込用)       |

|              |                                             |                            |
|--------------|---------------------------------------------|----------------------------|
| 主 要<br>オプション | 加 湿 器                                       | 内蔵タイプ：加湿能力0.4L/h(透湿膜式)     |
|              | 高 性 能 フ ィ ル タ                               | 比色法65%, 90%(フィルタボックスが必要です) |
|              | 後吸込用フィルタボックス(高性能フィルタまたは標準ロングライフフィルタ組込可能)    |                            |
|              | 下吸込用高性能フィルタボックス、下吸込キャンパスダクト、角ダクトフランジ(吹出用)   |                            |
|              | 円形ダクト(1m, 2m)、分岐ダクト、吹出口ユニット(オートバーン付)、メンテパネル |                            |

|                     |                                        |
|---------------------|----------------------------------------|
| 接 続 可 能 室 外 ユ ニ ッ ト | YMCJ280M, YMCJ355M, YMCJ450M, YMCJ560M |
|---------------------|----------------------------------------|

|     |                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 注 記 | 1. 冷暖房能力はJIS B 8616条件、冷媒配管相当長5mで運転した場合の最大能力です。<br>2. 実際の能力特性は室内・外ユニットの組み合わせにより変わりますので設計ガイドをご覧ください。<br>3. 運転音はJIS規格に準じて、無響音室で測定したA特性の値です。<br>4. 風量・運転音・電動機出力は標準機外静圧35 (50) Paでの値です。また、機外静圧で ( ) 内はオプションの角ダクトフランジ使用の場合です。 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|