

ガスヒートポンプエアコン仕様書（室内ユニット）	仕様書番号	S-MEJ56BA102
-------------------------	-------	--------------

形 名	YMEJ56B-A1 天井ビルトイン形
-----	---------------------

冷	房	能	力 (kW)	5.6	
暖	房	能	力 (kW)	6.7	
電気特性 50/60Hz	電 源 (AC・V)			単相 200・50/60Hz	
	消 費 電 力 (kW)	冷房	0.14/0.16		
		暖房	0.13/0.15		
	運 転 電 流 (A)	冷房	0.82/0.90		
		暖房	0.75/0.84		
力	率 (%)	冷房	85/89		
		暖房	87/89		
熱 交 換 器 形 式				クロスフィン	
空 気 吸 込 口				パネル/下面またはダクト/背面	
空 気 吹 出 口				ダクト/前面	
リ モ コ ン 温 度 設 定 範 囲 (℃)				冷房時19～30 (ドライ含) / 暖房時17～28	
エ ア ー フ ィ ル タ				合成繊維不織布エアフィルタ (ロングライフ・抗菌仕様)	
送 風 機	送 風 機 形 式			シロッコファン×2	
	風 量 (m ³ /min)	運 転 音 (dB)	強	14	39
			中	中 ₁ －12.5, 中 ₂ －11	中 ₁ －37, 中 ₂ －35
			弱	10	33
	機 外 静 圧 (Pa)			15－35－85 (30－50－100)	
電 動 機 出 力 (kW)			0.085		
配管関係	冷 媒 配 管 (mm)			液 φ9.52/ガス φ15.88	
	冷 媒 配 管 位 置			本体側面	
	ド レ ン 配 管 (mm)			VP－25接続可	
	ド レ ン 配 管 出 口 位 置			本体側面	
風 向 調 節				無	
ド レ ン ポ ン プ 有 ・ 無				標準装備	
ド レ ン ア ッ プ 高 さ (mm)				本体ドレン出口より415, 本体下面より600	
電 線 引 込 口 位 置				本体側面	
外 装 (マンセルNo)				本体：溶融亜鉛メッキ鋼板	パネル：アクリル樹脂塗装 (0.70Y8.59/0.97)
外形寸法	高 さ (mm)			295	58
	幅 (mm)			960	1,040
	奥 行 (mm)			735	600
質 量 (kg)				34	6

構成部品	リ モ コ ン (別売)	エミトリコン：YR-F35M-B（自動アドレス）、ネットワークリコン：YR-F26M
	化 粧 パ ネ ル (別売)	YP-J56DSW（吸込口付）、CMP-J56DSX（吸込口付天井材組込用）

主 要 オプション	加 湿 器		内蔵タイプ：加湿能力0.4L/h(透湿膜式)
	高 性 能 フ ィ ル タ		比色法65%, 90%（フィルタボックスが必要です）
	後吸込用フィルタボックス（高性能フィルタまたは標準ロングライフフィルタ組込可能）		
	下吸込用高性能フィルタボックス、下吸込キャンバスダクト、角ダクトフランジ（吹出用）		
	円形ダクト(1m, 2m)、分岐ダクト、吹出口ユニット（オートベーン付）、メンテパネル		

接 続 可 能 室 外 ユ ニ ッ ト	YMCJ280M, YMCJ355M, YMCJ450M, YMCJ560M
---------------------	--

注 記	1. 冷暖房能力はJIS B 8616条件、冷媒配管相当長5mで運転した場合の最大能力です。 2. 実際の能力特性は室内・外ユニットの組み合わせにより変わりますので設計ガイドをご覧ください。 3. 運転音はJIS規格に準じて、無響音室で測定したA特性の値です。 4. 風量・運転音・電動機出力は標準機外静圧35（50）Paでの値です。また、機外静圧で〈 〉内はオプションの角ダクトフランジ使用の場合です。
-----	---