

ガスヒートポンプエアコン仕様書（室内ユニット）	仕様書番号	S-MEJ71BA102
-------------------------	-------	--------------

形 名	YMEJ71B-A1 天井ビルトイン形
-----	---------------------

冷房能力 (kW)	7.1	
暖房能力 (kW)	8.5	
電気特性 50/60Hz	電源 (AC・V)	単相 200・50/60Hz
	消費電力 (kW)	冷房 0.16/0.18
		暖房 0.15/0.17
	運転電流 (A)	冷房 0.94/1.06
		暖房 0.88/1.00
	力率 (%)	冷房 85/85
		暖房 85/85
熱交換器形式	クロスフィン	
空気吸込口	パネル/下面またはダクト/背面	
空気吹出口	ダクト/前面	
リモコン温度設定範囲 (℃)	冷房時19～30（ドライ含）/暖房時17～28	
エアーフィルター	合成繊維不織布エアーフィルタ（ロングライフ・抗菌仕様）	
送風機	送風機形式	シロッコファン×2
	風量 (m³/min)	強 18
		中 中 ₁ -16, 中 ₂ -14
		弱 12.5
	運転音 (dB)	40 中 ₁ -38, 中 ₂ -36 34
配管関係	機外静圧 (Pa)	15-35-85〈30-50-100〉
	電動機出力 (kW)	0.095
	冷媒配管 (mm)	液 φ9.52/ガス φ15.88
	冷媒配管位置	本体側面
	ドレン配管 (mm)	VP-25接続可
風向調節	ドレン配管出口位置	本体側面
	風向調節	無
	ドレンポンプ有・無	標準装備
	ドレンアップ高さ (mm)	本体ドレン出口より415, 本体下面より600
	電線引込口位置	本体側面
外装 (マンセルNo)	本体：溶融亜鉛メッキ鋼板	パネル：アクリル樹脂塗装 (0.70Y8.59/0.97)
外形寸法	高さ (mm)	295
	幅 (mm)	1,160
	奥行 (mm)	735
質量 (kg)	39	600
		7

構成部品	リモコン (別売)	エトリモコン：YR-F35M-B（自動アドレス）、ネットワークリモコン：YR-F26M
	化粧パネル (別売)	YP-J90DSW（吸込口付）、CMP-J90DSX（吸込口付天井材組込用）

主 要 オプション	加湿器	内蔵タイプ：加湿能力0.8L/h(透湿膜式)
	高性能フィルタ	比色法65％，90％(フィルタボックスが必要です)
	後吸込用フィルタボックス(高性能フィルタまたは標準ロングライフフィルタ組込可能)	
	下吸込用高性能フィルタボックス、下吸込キャンバスダクト、角ダクトフランジ(吹出用)	
	円形ダクト(1m, 2m)、分岐ダクト、吹出口ユニット(オートベーン付)、メンテパネル	

接続可能室外ユニット	YMCJ280M, YMCJ355M, YMCJ450M, YMCJ560M
------------	--

注 記	1. 冷暖房能力はJIS B 8616条件、冷媒配管相当長5mで運転した場合の最大能力です。 2. 実際の能力特性は室内・外ユニットの組み合わせにより変わりますので設計ガイドをご覧ください。 3. 運転音はJIS規格に準じて、無響音室で測定したA特性の値です。 4. 風量・運転音・電動機出力は標準機外静圧35〈50〉Paでの値です。また、機外静圧で〈 〉内はオプションの角ダクトフランジ使用の場合です。
-----	---