

ガスヒートポンプエアコン仕様書（室内ユニット）	仕様書番号	S-MEJ22HBA102
-------------------------	-------	---------------

形 名	YMEJ22HB-A1 天袋埋込ビルトイン形
-----	------------------------

冷房	房	能	力 (kW)	2.2	
暖房	房	能	力 (kW)	2.8	
電気特性 50/60Hz	電 源 (AC・V)			単相 200・50/60Hz	
	消 費 電 力 (kW)	冷房	0.074/0.074		
		暖房	0.074/0.074		
	運 転 電 流 (A)	冷房	0.37/0.37		
		暖房	0.37/0.37		
	力 率 (%)	冷房	100/100		
暖房		100/100			
熱 交 換 器 形 式				クロスフィン	
空 気 吸 込 口				上面または下面または背面	
空 気 吹 出 口				前面	
リ モ コ ン 温 度 設 定 範 囲 (℃)				冷房時19～30（ドライ含）/暖房時17～28	
エ ア ー フ ィ ル タ				PPハニカム織（抗菌仕様）	
送 風 機	送 風 機 形 式			シロッコファン×2	
	風 量 (m³/min)	運転音 (dB)	強	12	40
			中	—	—
			弱	9.2	33
	機 外 静 圧 (Pa)			10 (MAX 60)	
	電 動 機 出 力 (kW)			0.03	
配管関係	冷 媒 配 管 (mm)			液 φ6.35/ガス φ12.70	
	冷 媒 配 管 位 置			本体側面	
	ド レ ン 配 管 (mm)			VP-20接続可	
	ド レ ン 配 管 出 口 位 置			本体側面	
風 向 調 節				上下方向 有（手動）、左右方向 有（手動）	
ド レ ン ポ ン プ 有 ・ 無				オプション設定	
ド レ ン ア ッ プ 高 さ (mm)				ドレンアップメカ底面より500	
電 線 引 込 口 位 置				本体側面	
外 装 (マンセルNo)				溶融亜鉛メッキ鋼板	
外形寸法	高 さ (mm)			230	
	幅 (mm)			750	
	奥 行 (mm)			400	
質 量 (kg)				21	

構成部品	リ モ コ ン (別売)	エニットリモコン：YR-F35M-B（自動アドレス）、ネットワークリモコン：YR-F26M
	化 粧 パ ネ ル (別売)	オプション覧参照

主 要 オプション	ド レ ン ア ッ プ メ カ	ドレンアップ高さ、ドレンアップメカ底面より500mm
	前面グリル・一面用(和室用、洋室用)、前面グリル・分離用(和室用、洋室用)	
	据付枠(一面グリル用、分離グリル用)、下り天井吹出グリルセット	
	下吸込パネル、キャンバスダクト	

接 続 可 能 室 外 ユ ニ ッ ト	YMCJ280M, YMCJ355M
---------------------	--------------------

注 記	1. 冷暖房能力はJIS B 8616条件、冷媒配管相当長5mで運転した場合の最大能力です。 2. 実際の能力特性は室内・外ユニットの組み合わせにより変わりますので設計ガイドをご覧ください。 3. 運転音はJIS規格に準じて、無響音室で測定したA特性の値です。
-----	--