

ガスヒートポンプエアコン仕様書（室内ユニット）	仕様書番号	S-MEJ28HBA102
-------------------------	-------	---------------

形 名	YMEJ28HB-A1 天袋埋込ビルトイン形
-----	------------------------

冷房能力 (kW)	2.8				
暖房能力 (kW)	3.4				
電気特性 50/60Hz	電源 (AC・V)		単相 200・50/60Hz		
	消費電力 (kW)	冷房	0.074/0.074		
		暖房	0.074/0.074		
	運転電流 (A)	冷房	0.37/0.37		
		暖房	0.37/0.37		
	力率 (%)	冷房	100/100		
暖房		100/100			
熱交換器形式			クロスフィン		
空気吸込口			上面または下面または背面		
空気吹出口			前面		
リモコン温度設定範囲 (℃)			冷房時19~30 (ドライ含) / 暖房時17~28		
エアーフィルター			PPハニカム織 (抗菌仕様)		
送風機	送風機形式		シロッコファン×2		
	風量 (m³/min)	運転音 (dB)	強	12	40
			中	—	—
			弱	9.2	33
	機外静圧 (Pa)		10 (MAX 60)		
	電動機出力 (kW)		0.03		
配管関係	冷媒配管 (mm)		液 φ6.35/ガス φ12.70		
	冷媒配管位置		本体側面		
	ドレン配管 (mm)		VP-20接続可		
	ドレン配管出口位置		本体側面		
風向調節			上下方向 有 (手動), 左右方向 有 (手動)		
ドレンポンプ有・無			オプション設定		
ドレンアップ高さ (mm)			ドレンアップメカ底面より500		
電線引込口位置			本体側面		
外装 (マンセルNo.)			溶融亜鉛メッキ鋼板		
外形寸法	高さ (mm)		230		
	幅 (mm)		750		
	奥行 (mm)		400		
質量 (kg)			21		

構成部品	リモコン (別売)	エニットリモコン: YR-F35M-B (自動アドレス), ネットワークリモコン: YR-F26M
	化粧パネル (別売)	オプション覧参照

主 要 オプション	ドレンアップメカ	ドレンアップ高さ、ドレンアップメカ底面より500mm
	前面グリル・一面用 (和室用, 洋室用)、前面グリル・分離用 (和室用, 洋室用)	
	据付枠 (一面グリル用、分離グリル用)、下り天井吹出グリルセット	
	下吸込パネル、キャンバスダクト	

接続可能室外ユニット	YMCJ280M, YMCJ355M, YMCJ450M, YMCJ560M
------------	--

注 記	1. 冷暖房能力はJIS B 8616条件、冷媒配管相当長5mで運転した場合の最大能力です。 2. 実際の能力特性は室内・外ユニットの組み合わせにより変わりますので設計ガイドをご覧ください。 3. 運転音はJIS規格に準じて、無響音室で測定したA特性の値です。
-----	--