

ガスヒートポンプエアコン仕様書（室内ユニット）	仕様書番号	S-MEJ112DB102
-------------------------	-------	---------------

形 名	YMEJ112D-B1 天井埋込形
-----	-------------------

冷房能力 (kW)		11.2			
暖房能力 (kW)		13.2			
電気特性 50/60Hz	電 源 (AC・V)		単相 200・50/60Hz		
	消 費 電 力 (kW)	冷房	0.44/0.49		
		暖房	0.44/0.49		
	運 転 電 流 (A)	冷房	2.40/2.60		
		暖房	2.40/2.60		
	力 率 (%)	冷房	92/94		
暖房		92/94			
熱 交 換 器 形 式			クロスフィン		
空 気 吸 込 口			背面		
空 気 吹 出 口			前面		
リ モ コ ン 温 度 設 定 範 囲 (℃)			冷房時19～30 (ドライ含) / 暖房時17～28		
エ ア ー フ ィ ル タ			－		
送 風 機	送 風 機 形 式		シロッコファン×2		
	風 量 (m ³ /min)	運 転 音 (dB)	強	38	〈39〉 43 〈45〉
			中	－	－
			弱	26.5	〈32〉 36 〈38〉
	機 外 静 圧 (Pa)		〈50〉 100 〈200〉		
	電 動 機 出 力 (kW)		〈0.14〉 0.20 〈0.37〉		
配管関係	冷 媒 配 管 (mm)		液 φ9.52/ガス φ19.05		
	冷 媒 配 管 位 置		本体側面		
	ド レ ン 配 管 (mm)		PVC管 VP-25接続可		
	ド レ ン 配 管 出 口 位 置		本体側面		
風 向 調 節			無		
ド レ ン ポ ン プ 有 ・ 無			オプション設定		
ド レ ン ア ッ プ 高 さ (mm)			オプション使用時328+現地立上222可能		
電 線 引 込 口 位 置			本体側面		
外 装 (マンセルNo)			溶融亜鉛メッキ鋼板		
外形寸法	高 さ (mm)		380		
	幅 (mm)		1200		
	奥 行 (mm)		900		
質 量 (kg)			70		

構成部品	リ モ コ ン (別売)	エニトリモコン：YR-F35M-B（自動アドレス），ネットワークリモコン：YR-F26M
	化 粧 パ ネ ル (別売)	—

主 要 オプション	加 湿 器	内蔵タイプ：加湿能力1.4L/h(透湿膜式)
	ド レ ン ア ッ プ メ カ	ドレンアップ高さ、本体下面から328mm(最高550mm)
	高 性 能 フ ィ ル タ	比色法65%、90%（フィルタボックスが必要です）
	ロ ン グ ラ イ フ フ ィ ル タ	合成繊維不織布エアフィルタ（抗菌仕様）（フィルタボックスが必要です）
	フ ィ ル タ ボ ッ ク ス	高性能フィルタとロングライフフィルタの併用はできません

接 続 可 能 室 外 ユ ニ ッ ト	YMCJ280M, YMCJ355M, YMCJ450M, YMCJ560M
---------------------	--

注 記	1. 冷暖房能力はJIS B 8616条件、冷媒配管相当長5mで運転した場合の最大能力です。 2. 実際の能力特性は室内・外ユニットの組み合わせにより変わりますので設計ガイドをご覧ください。 3. 運転音はJIS規格に準じて、無響音室で測定したA特性の値です。 4. 運転音、機外静圧、電動機出力の〈 〉値はファンモータのタップを切替えた時の値です。
-----	--