

ガスヒートポンプエアコン仕様書（室内ユニット）	仕様書番号	S-MEJ90TB102
-------------------------	-------	--------------

形 名	YMEJ90T-B1 天吊形
-----	----------------

冷 房 能 力 (kW)	9.0	
暖 房 能 力 (kW)	10.6	
電気特性 50/60Hz	電 源 (AC・V)	単相 200・50/60Hz
	消 費 電 力 (kW)	冷房 0.15/0.18
		暖房 0.15/0.18
	運 転 電 流 (A)	冷房 0.85/0.97
		暖房 0.85/0.97
	力 率 (%)	冷房 88/93
		暖房 88/93
熱 交 換 器 形 式	クロスフィン	
空 気 吸 込 口	下面後部	
空 気 吹 出 口	前面	
リ モ コ ン 温 度 設 定 範 囲 (℃)	冷房時19~30（ドライ含）/暖房時17~28	
エ ア ー フ ィ ル タ	PPハニカム織（ロングライフ・抗菌仕様）	
送 風 機	送 風 機 形 式	シロッコファン×3
	風 量 (m ³ /min)	強 25 43
		中 中 ₁ -23, 中 ₂ -20 中 ₁ -41, 中 ₂ -38
		弱 18 36
	機 外 静 圧 (Pa)	0
	電 動 機 出 力 (kW)	0.09
配管関係	冷 媒 配 管 (mm)	液 φ9.52/ガス φ15.88
	冷 媒 配 管 位 置	本体側面
	ド レ ン 配 管 (mm)	VP-20接続可
	ド レ ン 配 管 出 口 位 置	本体側面
風 向 調 節	上下方向 有（オートバーン、オートスイングに設定可能） 左右方向 有（手動）	
ド レ ン ポ ン プ 有 ・ 無	オプション設定	
ド レ ン ア ッ プ 高 さ (mm)	室内ユニット下部より500	
電 線 引 込 口 位 置	本体背面	
外 装 (マンセルNo)	鋼板ポリエステル塗装, プラスチック ホワイト (0.70Y8.59/0.97) グレー (2.2Y4.0/0.1)	
外形寸法	高 さ (mm)	270
	幅 (mm)	1,310
	奥 行 (mm)	680
質 量 (kg)	35	

構成部品	リ モ コ ン (別売)	エニットリモコン: YR-F35M-B (自動アドレス), ネットワークリモコン: YR-F26M
	化 粧 パ ネ ル (別売)	—

主 要 オプション	高 性 能 フ ィ ル タ	比色法65%（フィルタケースメントが必要です）
	中 性 能 フ ィ ル タ	重量法70%
	ド レ ン ア ッ プ メ カ	内蔵タイプ: ドレンアップ高さ、室内ユニット下部より500mm
	フ ィ ル タ ケ ー ス メ ン ト	
	配 管 穴 カ バ ー	

接 続 可 能 室 外 ユ ニ ッ ト	YMCJ280M, YMCJ355M, YMCJ450M, YMCJ560M
---------------------	--

注 記	1. 冷暖房能力はJIS B 8616条件、冷媒配管相当長5mで運転した場合の最大能力です。 2. 実際の能力特性は室内・外ユニットの組み合わせにより変わりますので設計ガイドをご覧ください。 3. 運転音はJIS規格に準じて、無響音室で測定したA特性の値です。
-----	--