

ガスヒートポンプエアコン仕様書（室内ユニット）	仕様書番号	S-MEJ140TB102
-------------------------	-------	---------------

形 名	YMEJ140T-B1 天吊形
-----	-----------------

冷房能力 (kW)		14.0			
暖房能力 (kW)		17.0			
電気特性 50/60Hz	電源 (AC・V)		単相 200・50/60Hz		
	消費電力 (kW)	冷房	0.20/0.24		
		暖房	0.20/0.24		
	運転電流 (A)	冷房	1.08/1.26		
		暖房	1.08/1.26		
	力率 (%)	冷房	93/95		
暖房		93/95			
熱交換器形式			クロスフィン		
空気吸込口			下面後部		
空気吹出口			前面		
リモコン温度設定範囲 (℃)			冷房時19~30 (ドライ含) / 暖房時17~28		
エアークフィルタ			PPハニカム織 (ロングライフ・抗菌仕様)		
送風機	送風機形式		シロッコファン×4		
	風量 (m³/min)	運転音 (dB)	強	35	44
			中	中 ₁ -32, 中 ₂ -28	中 ₁ -42, 中 ₂ -39
			弱	26	37
	機外静圧 (Pa)		0		
	電動機出力 (kW)		0.15		
配管関係	冷媒配管 (mm)		液 φ9.52/ガス φ19.05		
	冷媒配管位置		本体側面		
	ドレン配管 (mm)		VP-20接続可		
	ドレン配管出口位置		本体側面		
風向調節			上下方向 有 (オートベーン, オートスイングに設定可能) 左右方向 有 (手動)		
ドレンポンプ有・無			オプション設定		
ドレンアップ高さ (mm)			室内ユニット下部より500		
電線引込口位置			本体背面		
外装 (マンセルNo.)			鋼板ポリエステル塗装, プラスチック ホワイト (0.70Y8.59/0.97) グレー (2.2Y4.0/0.1)		
外形寸法	高さ (mm)		270		
	幅 (mm)		1,620		
	奥行 (mm)		680		
質量 (kg)			43		

構成部品	リ モ コ ン (別売)	エリットリモコン：YR-F35M-B（自動7ドレス），ネットワークリモコン：YR-F26M
	化粧パネル (別売)	—

主 要 オプション	高 性 能 フ ィ ル タ	比色法65%（フィルタケースメントが必要です）
	中 性 能 フ ィ ル タ	重量法70%
	ド レ ン ア ッ プ メ カ	内蔵タイプ：ドレンアップ高さ、室内ユニット下部より500mm
	フィルタケースメント	
	配 管 穴 カ バ ー	

接 続 可 能 室 外 ユ ニ ッ ト	YMCJ280M, YMCJ355M, YMCJ450M, YMCJ560M
---------------------	--

注 記	1. 冷暖房能力はJIS B 8616条件、冷媒配管相当長5mで運転した場合の最大能力です。 2. 実際の能力特性は室内・外ユニットの組み合わせにより変わりますので設計ガイドをご覧ください。 3. 運転音はJIS規格に準じて、無響音室で測定したA特性の値です。
-----	--