

ガスヒートポンプエアコン仕様書（室内ユニット）	仕様書番号	S-MEJ22KA102
-------------------------	-------	--------------

形 名	YMEJ22K-A1 壁掛形
-----	----------------

冷房能力 (kW)		2.2			
暖房能力 (kW)		2.8			
電気特性 50/60Hz	電源 (AC・V)		単相 200・50/60Hz		
	消費電力 (kW)	冷房	0.04/0.04		
		暖房	0.04/0.04		
	運転電流 (A)	冷房	0.20/0.20		
		暖房	0.20/0.20		
	力率 (%)	冷房	100/100		
暖房		100/100			
熱交換器形式			クロスフィン		
空気吸込口			前面		
空気吹出口			前面下部		
リモコン温度設定範囲 (℃)			冷房時19～30 (ドライ含) / 暖房時17～28		
エアークフィルタ			PPハニカム織 (抗菌仕様)		
送風機	送風機形式		ラインフローファン×1		
	風量 (m³/min)	運転音 (dB)	強	5.9	36
			中	中 ₁ －5.6, 中 ₂ －5.2	中 ₁ －35, 中 ₂ －33
			弱	4.9	32
	機外静圧 (Pa)		0		
	電動機出力 (kW)		0.017		
配管関係	冷媒配管 (mm)		液 φ6.35/ガス φ12.70		
	冷媒配管位置		背面		
	ドレン配管 (mm)		VP－16接続可 (有効長660 ドレンホース付, 断熱材外径 φ28)		
	ドレン配管出口位置		背面		
風向調節			上下方向 有 (オートバーン) (オートスイング無), 左右方向 有 (手動)		
ドレンポンプ有・無			無		
ドレンアップ高さ (mm)			－		
電線引込口位置			本体背面		
外装 (マンセルNo.)			プラスチック 〈ABS〉 ホワイト (2.60Y8.66/0.69)		
外形寸法	高さ (mm)		295		
	幅 (mm)		815		
	奥行 (mm)		158		
質量 (kg)			8.5		

構成部品	リ モ コ ン (別売)	エニットリモコン：YR-F35M-B（自動アドレス）, ネットワークリモコン：YR-F26M
	化 粧 パ ネ ル (別売)	—

主 要 オプション		

接 続 可 能 室 外 ユ ニ ッ ト	YMCJ280M, YMCJ355M
---------------------	--------------------

注 記	1. 冷暖房能力はJIS B 8616条件、冷媒配管相当長5mで運転した場合の最大能力です。 2. 実際の能力特性は室内・外ユニットの組み合わせにより変わりますので設計ガイドをご覧ください。 3. 運転音はJIS規格に準じて、無響音室で測定したA特性の値です。
-----	--