

ガスヒートポンプエアコン仕様書（室内ユニット）	仕様書番号	S-MEJ36KB102
-------------------------	-------	--------------

形 名	YMEJ36K-B1 壁掛形
-----	----------------

冷房	能力 (kW)	3.6			
暖房	能力 (kW)	4.2			
電気特性 50/60Hz	電源 (AC・V)		単相 200・50/60Hz		
	消費電力 (kW)	冷房	0.05/0.06		
		暖房	0.05/0.06		
	運転電流 (A)	冷房	0.25/0.30		
		暖房	0.25/0.30		
	力率 (%)	冷房	100/100		
暖房		100/100			
熱交換器形式			クロスフィン		
空気吸込口			前面		
空気吹出口			前面下部		
リモコン温度設定範囲 (℃)			冷房時19~30 (ドライ含) / 暖房時17~28		
エアフィルター			PPハニカム織 (抗菌仕様)		
送風機	送風機形式		ラインフローファン×1		
	風量 (m ³ /min)	運転音 (dB)	強	11.5	40
			中	中 ₁ -10.5, 中 ₂ -9.5	中 ₁ -38, 中 ₂ -35
			弱	8	31
	機外静圧 (Pa)		0		
	電動機出力 (kW)		0.03		
配管関係	冷媒配管 (mm)		液 φ6.35/ガス φ12.70		
	冷媒配管位置		背面		
	ドレン配管 (mm)		VP-20接続可		
	ドレン配管出口位置		背面		
風向調節			上下方向 有 (オートベーン) (オートスイング), 左右方向 有 (手動)		
ドレンポンプ有・無			無		
ドレンアップ高さ (mm)			-		
電線引込口位置			本体背面		
外装 (マンセルNo.)			ホワイト (0.70Y8.59/0.97)		
外形寸法	高さ (mm)		340		
	幅 (mm)		990		
	奥行 (mm)		235		
質量 (kg)			16		

構成部品	リ モ コ ン (別売)	エニトリモコン：YR-F35M-B（自動アドレス）、ネットワークリモコン：YR-F26M
	化 粧 パ ネ ル (別売)	—

主 要 オプション		

接 続 可 能 室 外 ユ ニ ッ ト	YMCJ280M, YMCJ355M, YMCJ450M, YMCJ560M
---------------------	--

注 記	1. 冷暖房能力はJIS B 8616条件、冷媒配管相当長5mで運転した場合の最大能力です。 2. 実際の能力特性は室内・外ユニットの組み合わせにより変わりますので設計ガイドをご覧ください。 3. 運転音はJIS規格に準じて、無響音室で測定したA特性の値です。
-----	--