

ガスヒートポンプエアコン仕様書（室内ユニット）	仕様書番号	S-MEJ45KB102
-------------------------	-------	--------------

形 名	YMEJ45K-B1 壁掛形
-----	----------------

冷	房	能	力 (kW)	4.5	
暖	房	能	力 (kW)	5.3	
電気特性 50／60Hz	電 源 (AC・V)			単相 200・50／60Hz	
	消 費 電 力 (kW)	冷房			0.05／0.06
		暖房			0.05／0.06
	運 転 電 流 (A)	冷房			0.25／0.30
		暖房			0.25／0.30
	力 率 (%)	冷房			100／100
暖房			100／100		
熱 交 換 器 形 式				クロスフィン	
空 気 吸 込 口				前面	
空 気 吹 出 口				前面下部	
リ モ コ ン 温 度 設 定 範 囲 (℃)				冷房時19～30（ドライ含）／暖房時17～28	
エ ア ー フ ィ ル タ				PPハニカム織（抗菌仕様）	
送 風 機	送 風 機 形 式			ラインフローファン×1	
	風 量 (m ³ ／min)	運転音 (dB)	強	11.5	40
			中	中 ₁ －10.5, 中 ₂ －9.5	中 ₁ －38, 中 ₂ －35
			弱	8	31
	機 外 静 圧 (Pa)			0	
	電 動 機 出 力 (kW)			0.03	
配管関係	冷 媒 配 管 (mm)			液 φ6.35／ガス φ12.70	
	冷 媒 配 管 位 置			背面	
	ド レ ン 配 管 (mm)			VP－20接続可	
	ド レ ン 配 管 出 口 位 置			背面	
風 向 調 節				上下方向 有（オートバーン）（オートスイング），左右方向 有（手動）	
ド レ ン ポ ン プ 有 ・ 無				無	
ド レ ン ア ッ プ 高 さ (mm)				－	
電 線 引 込 口 位 置				本体背面	
外 装 (マンセルNo)				ホワイト (0.70Y8.59／0.97)	
外形寸法	高 さ (mm)			340	
	幅 (mm)			990	
	奥 行 (mm)			235	
質 量 (kg)				16	

構成部品	リ モ コ ン (別売)	エネットリモコン：YR－F35M－B（自動アドレス）、ネットワークリモコン：YR－F26M
	化 粧 パ ネ ル (別売)	－

主 要 オプション		

接 続 可 能 室 外 ユ ニ ッ ト	YMCJ280M, YMCJ355M, YMCJ450M, YMCJ560M
---------------------	--

注 記	1. 冷暖房能力はJIS B 8616条件、冷媒配管相当長5mで運転した場合の最大能力です。 2. 実際の能力特性は室内・外ユニットの組み合わせにより変わりますので設計ガイドをご覧ください。 3. 運転音はJIS規格に準じて、無響音室で測定したA特性の値です。
-----	--