

ガスヒートポンプエアコン仕様書（室内ユニット）	仕様書番号	S-MEJ45FLRA102
-------------------------	-------	----------------

形 名	YMEJ45FLR-A1 床置埋込形
-----	--------------------

冷房能力 (kW)			4.5	
暖房能力 (kW)			5.3	
電気特性 50/60Hz	電源 (AC・V)		単相 200・50/60Hz	
	消費電力 (kW)	冷房	0.065/0.073	
		暖房	0.065/0.073	
	運転電流 (A)	冷房	0.38/0.41	
		暖房	0.38/0.41	
	力率 (%)	冷房	86/89	
暖房		86/89		
熱交換器形式			クロスフィン	
空気吸込口			下面	
空気吹出口			上面または前面	
リモコン温度設定範囲 (℃)			冷房時19~30 (ドライ含) / 暖房時17~28	
エアフィルター			PPハニカム織 (抗菌仕様)	
送風機	送風機形式		シロッコファン×2	
	風量 (m³/min)	運転音 (dB)	強	11 40
			中	— —
			弱	9 34
	機外静圧 (Pa)		0	
	電動機出力 (kW)		0.035	
配管関係	冷媒配管 (mm)		液 φ6.35/ガス φ12.70	
	冷媒配管位置		本体側面	
	ドレン配管 (mm)		ホース付属品 φ27 (先端 φ20)	
	ドレン配管出口位置		本体下面	
風向調節			無	
ドレンポンプ有・無			無	
ドレンアップ高さ (mm)			—	
電線引込口位置			本体側面	
外装 (マンセルNo)			溶融亜鉛メッキ鋼板	
外形寸法	高さ (mm)		639	
	幅 (mm)		1,006	
	奥行 (mm)		220	
質量 (kg)			21	

構成部品	リ モ コ ン (別売)	エニットリモコン：YR-F35M-B（自動アドレス）、ネットワークリモコン：YR-F26M
	化 粧 パ ネ ル (別売)	—

主 要 オプション	加 湿 器	内蔵タイプ：加湿能力0.2L/h(透湿膜式)

接 続 可 能 室 外 ユ ニ ッ ト	YMCJ280M, YMCJ355M, YMCJ450M, YMCJ560M
---------------------	--

注 記	1. 冷暖房能力はJIS B 8616条件、冷媒配管相当長5mで運転した場合の最大能力です。 2. 実際の能力特性は室内・外ユニットの組み合わせにより変わりますので設計ガイドをご覧ください。 3. 運転音はJIS規格に準じて、無響音室で測定したA特性の値です。
-----	--