

ガスヒートポンプエアコン仕様書（室内ユニット）	仕様書番号	S-MEJ71FLRA102
-------------------------	-------	----------------

形 名	YMEJ71FLR-A1 床置埋込形
-----	--------------------

冷房能力 (kW)		7.1		
暖房能力 (kW)		8.5		
電気特性 50／60Hz	電 源 (AC・V)		単相 200・50／60Hz	
	消 費 電 力 (kW)	冷房	0.10／0.12	
		暖房	0.10／0.12	
	運 転 電 流 (A)	冷房	0.52／0.61	
		暖房	0.52／0.61	
	力 率 (%)	冷房	96／98	
暖房		96／98		
熱 交 換 器 形 式			クロスフィン	
空 気 吸 込 口			下面	
空 気 吹 出 口			上面または前面	
リ モ コ ン 温 度 設 定 範 囲 (℃)			冷房時19～30（ドライ含）／暖房時17～28	
エ ア ー フ ィ ル タ			PPハニカム織（抗菌仕様）	
送 風 機	送 風 機 形 式		シロッコファン×2	
	風 量 (m ³ ／min)	強	15.5	44
		中	—	—
		弱	12	38
	機 外 静 圧 (Pa)		0	
	電 動 機 出 力 (kW)		0.045	
配管関係	冷 媒 配 管 (mm)		液 φ9.52／ガス φ15.88	
	冷 媒 配 管 位 置		本体側面	
	ド レ ン 配 管 (mm)		ホース付属品 φ27（先端 φ20）	
	ド レ ン 配 管 出 口 位 置		本体下面	
風 向 調 節			無	
ド レ ン ポ ン プ 有 ・ 無			無	
ド レ ン ア ッ プ 高 さ (mm)			—	
電 線 引 込 口 位 置			本体側面	
外 装 (マンセルNo)			溶融亜鉛メッキ鋼板	
外形寸法	高 さ (mm)		639	
	幅 (mm)		1,246	
	奥 行 (mm)		220	
質 量 (kg)			27	

構成部品	リ モ コ ン (別売)	エミットリモコン：YR-F35M-B（自動アドレス）、ネットワークリモコン：YR-F26M
	化 粧 パ ネ ル (別売)	—

主 要 オプション	加 湿 器	内蔵タイプ：加湿能力0.4L/h(透湿膜式)

接 続 可 能 室 外 ユ ニ ッ ト	YMCJ280M, YMCJ355M, YMCJ450M, YMCJ560M
---------------------	--

注 記	1. 冷暖房能力はJIS B 8616条件、冷媒配管相当長5mで運転した場合の最大能力です。 2. 実際の能力特性は室内・外ユニットの組み合わせにより変わりますので設計ガイドをご覧ください。 3. 運転音はJIS規格に準じて、無響音室で測定したA特性の値です。
-----	--