

ガスヒートポンプエアコン仕様書（室内ユニット）	仕様書番号	S-MEJ560PAT02
-------------------------	-------	---------------

形 名	YMEJ560P-A-T 床置ダクト形〔建設省仕様ベースモデル〕
-----	----------------------------------

冷房能力 (kW)		56.0			
暖房能力 (kW)		67.0			
電気特性 50/60Hz	電 源 (AC・V)		三相 200・50/60Hz		
	消 費 電 力 (kW)	冷房	2.49/2.68		
		暖房	2.49/2.68		
	運 転 電 流 (A)	冷房	9.6/9.7		
		暖房	9.6/9.7		
	力 率 (%)	冷房	75/80		
暖房		75/80			
熱 交 換 器 形 式			クロスフィン		
空 気 吸 込 口			前後面		
空 気 吹 出 口			上面		
リ モ コ ン 温 度 設 定 範 囲 (℃)			冷房時19～30/暖房時17～28		
エ ア ー フ ィ ル タ			塩化ビニルハニカム織		
送 風 機 50/60Hz	送 風 機 形 式		シロッコファン×2		
	風 量 (m ³ /min)	運 転 音 (dB)	強	180	63
			中	—	—
			弱	—	—
	機 外 静 圧 (Pa)		80/180		
	電 動 機 出 力 (kW)		3.7		
配管関係	冷 媒 配 管 (mm)		液 φ15.88/ガス φ38.10		
	冷 媒 配 管 位 置		本体側面		
	ド レ ン 配 管 (mm)		1¼Bオネジ接続可		
	ド レ ン 配 管 出 口 位 置		本体側面		
風 向 調 節			無		
ド レ ン ポ ン プ 有 ・ 無			無		
ド レ ン ア ッ プ 高 さ (mm)			—		
電 線 引 込 口 位 置			本体側面		
外 装 (マンセルNo)			アーバンホワイト (3.4Y7.7/0.8)		
外形寸法	高 さ (mm)		1,899		
	幅 (mm)		1,860		
	奥 行 (mm)		635		
質 量 (kg)			320		

構成部品	リ モ コ ン (別売)	エリトリコン：YR-F35M-B (自動アドレス), ネットワークリコン：YR-F26M
	化 粧 パ ネ ル (別売)	—

主 要 オプション	加 湿 器		内蔵タイプ：加湿能力8.4kg/h(超音波式), 7.8kg/h(ペーパーパン式)
			11.0kg/h(透湿膜式)
	フ ィ レ ド ン フ ィ ル タ		PS-400, PS-600
	プ レ ナ ム チ ャ ン バ		静圧変更部品(送風機・電動機プーリーセット)が必要です 送風機プーリーセット, 電動機プーリーセット, 木台

接 続 可 能 室 外 ユ ニ ッ ト	YMCJ560M
---------------------	----------

注 記	1. 冷暖房能力はJIS B 8616条件、冷媒配管相当長5mで運転した場合の最大能力です。 2. 実際の能力特性は室内・外ユニットの組み合わせにより変わりますので設計ガイドをご覧ください。 3. 運転音はJIS規格に準じて、無響音室で測定したA特性の値です。
-----	--