

ガスヒートポンプエアコン仕様書（室内ユニット）	仕様書番号	S-MEJ1120PA102
-------------------------	-------	----------------

形 名	YMEJ1120P-A1 床置ダクト形
-----	---------------------

冷房能力 (kW)		112.0			
暖房能力 (kW)		132.0			
電気特性 50/60Hz	電 源 (AC・V)		三相 200・50/60Hz		
	消 費 電 力 (kW)	冷房	6.8/6.8		
		暖房	6.8/6.8		
	運 転 電 流 (A)	冷房	24.0/22.8		
		暖房	24.0/22.8		
	力 率 (%)	冷房	82/86		
暖房		82/86			
熱 交 換 器 形 式			クロスフィン×4		
空 気 吸 込 口			後面		
空 気 吹 出 口			上面		
リ モ コ ン 温 度 設 定 範 囲 (℃)			冷房時19～30/暖房時17～28		
エ ア ー フ ィ ル タ			塩化ビニルハニカム織		
送 風 機 50/60Hz	送 風 機 形 式		シロッコファン×2		
	風 量 (m ³ /min)	運転音 (dB)	強	360	66.5
			中	—	—
			弱	—	—
	機 外 静 圧 (Pa)		62/294		
	電 動 機 出 力 (kW)		7.5		
配管関係	冷 媒 配 管 (mm)		液 2-φ15.88/ガス 2-φ38.10		
	冷 媒 配 管 位 置		本体背面		
	ド レ ン 配 管 (mm)		PT1¼Bオネジ		
	ド レ ン 配 管 出 口 位 置		本体後面		
風 向 調 節			無		
ド レ ン ポ ン プ 有 ・ 無			無		
ド レ ン ア ッ プ 高 さ (mm)			—		
電 線 引 込 口 位 置			本体側面		
外 装 (マンセルNo)			—		
外形寸法	高 さ (mm)		1,852		
	幅 (mm)		1,825		
	奥 行 (mm)		1,333		
質 量 (kg)			620		

構成部品	リ モ コ ン (別売)	ネットワークリモコン：YR-F26M
	化 粧 パ ネ ル (別売)	—

主 要 オプション	加 湿 器	内蔵タイプ
	予 備 エ ア フ ィ ル タ	PVC塩ビハニカム織：AFI24%

接 続 可 能 室 外 ユ ニ ッ ト	YMCJ560M
---------------------	----------

注 記	1. 冷暖房能力はJIS B 8616条件、冷媒配管相当長5mで運転した場合の最大能力です。 2. 実際の能力特性は室内・外ユニットの組み合わせにより変わりますので設計ガイドをご覧ください。 3. 運転音はJIS規格に準じて、無響音室で測定したA特性の値です。
-----	--