

ガスヒートポンプエアコン仕様書 (室内ユニット)	仕様書番号	S - MEJ28LMDA03
--------------------------	-------	-----------------

形 名	YMEJ28LMD - A 天井カセット形 (2方向吹出)
-----	-------------------------------

冷房能力 (kW)	2.8				
暖房能力 (kW)	3.4				
電気特性 50/60Hz	電 源 (AC・V)		単相 200・50/60Hz		
	消 費 電 力 (kW)	冷房	0.09/0.10		
		暖房	0.08/0.09		
	運 転 電 流 (A)	冷房	0.52/0.55		
		暖房	0.46/0.49		
	力 率 (%)	冷房	87/91		
暖房		87/92			
熱 交 換 器 形 式			クロスフィン		
空 気 吸 込 口			下面		
空 気 吹 出 口			下面		
リ モ コ ン 温 度 設 定 範 囲 (℃)			冷房時 19～30 (ドライ含) / 暖房時 17～28		
エ ア ー フ ィ ル タ			合成繊維不織布エアフィルタ (ロングライフ)		
送 風 機	送 風 機 形 式		シロッコファン×1		
	風 量 m³/min	運 転 音 dB (A)	強	8	32
			中	中 ₁ - 7.7, 中 ₂ - 7.4	中 ₁ - 31, 中 ₂ - 29.5
			弱	7	28
	機 外 静 圧 (Pa)		0		
	電 動 機 出 力 (kW)		0.035		
配管関係	冷 媒 配 管 (mm)		液 φ 6.35 / ガス φ 12.70		
	冷 媒 配 管 位 置		本体側面		
	ド レ ン 配 管 (mm)		VP - 25接続可 (外径 32)		
	ド レ ン 配 管 出 口 位 置		本体側面		
オ ー ト ル ー バ ー 有 ・ 無			有		
ド レ ン ポ ン プ 有 ・ 無			標準装備		
ド レ ン ア ッ プ 高 さ (mm)			本体ドレン出口より 252, 天井面より 615		
電 線 引 込 口 位 置			本体側面		
外 装 (マンセルNo.)			本 体 : 溶融亜鉛メッキ鋼板		パネル : アクリル樹脂塗装 (0.70Y8.59/0.97)
外形寸法	高 さ (mm)		393		8
	幅 (mm)		768		960
	奥 行 (mm)		606		670
質 量 (kg)			27.5		7

構成部品	リモコン (別売)	エトリモコ: YR - F35M (自動ドレス), ネットワークモコ: YR - F25M
	化粧パネル (別売)	YP - J36LW (標準), CMP - J36LX (天井材組込用)

オプション	加湿器	内蔵タイプ: 加湿能力 0.4 l/h (透湿膜式)
	高性能フィルタ	比色法 65%, 90% (高性能フィルタボックスが必要です)
	高性能フィルタボックス	
	消臭フィルタ	(高性能フィルタボックスが必要です)

接続可能室外ユニット	YMCJ280M, YMCJ355M, YMCJ450M, YMCJ560M
------------	--

注	1. 冷暖房能力は JIS B 8616 条件、冷媒配管相当長 5m で運転した場合の最大能力です。
	2. 実際の能力特性は室内・外ユニットの組み合わせにより変わりますので設計ガイドをご覧ください。
	3. 運転音は JIS B 8616 条件による無響室でのデータです。(騒音計 A スケール値)
記	