

ガスヒートポンプエアコン仕様書 (室内ユニット)	仕様書番号	S - MEJ45LMDA03
--------------------------	-------	-----------------

形 名	YMEJ45LMD - A 天井カセット形 (2方向吹出)
-----	-------------------------------

冷房能力 (kW)	4.5			
暖房能力 (kW)	5.3			
電気特性 50/60Hz	電源 (AC・V)	単相 200・50/60Hz		
	消費電力 (kW)	冷房	0.16/0.17	
		暖房	0.15/0.16	
	運転電流 (A)	冷房	0.92/0.97	
		暖房	0.85/0.91	
	力率 (%)	冷房	87/88	
暖房		88/88		
熱交換器形式		クロスフィン		
空気吸込口		下面		
空気吹出口		下面		
リモコン温度設定範囲 (℃)		冷房時 19～30 (ドライ含) / 暖房時 17～28		
エアーフィルター		合成繊維不織布エアーフィルタ (ロングライフ)		
送風機	送風機形式		シロッコファン×2	
	風量 m³/min	運転音 dB (A)	強	12.5 33
			中	中 ₁ - 12, 中 ₂ - 11.5 中 ₁ - 32, 中 ₂ - 30.5
			弱	10.5 29
	機外静圧 (Pa)		0	
	電動機出力 (kW)		0.085	
配管関係	冷媒配管 (mm)		液 φ 6.35 / ガス φ 12.70	
	冷媒配管位置		本体側面	
	ドレン配管 (mm)		VP - 25 接続可 (外径 32)	
	ドレン配管出口位置		本体側面	
オートルーパー有・無		有		
ドレンポンプ有・無		標準装備		
ドレンアップ高さ (mm)		本体ドレン出口より 252, 天井面より 615		
電線引込口位置		本体側面		
外装 (マンセルNo.)		本体: 熔融亜鉛メッキ鋼板	パネル: アクリル樹脂塗装 (0.70Y8.59/0.97)	
外形寸法	高さ (mm)	393	8	
	幅 (mm)	1,008	1,200	
	奥行 (mm)	606	670	
質量 (kg)		35.5	8	

構成部品	リ モ コ ン (別売)	ユニットリモコン : YR - F35M (自動アドレス), ネットワークリモコン : YR - F25M
	化 粧 パ ネ ル (別売)	YP - J56LW (標準), CMP - J56LX (天井材組込用)

オプション	加 湿 器	内蔵タイプ : 加湿能力 0.4 ℓ/h (透湿膜式)
	高 性 能 フ ィ ル タ	比色法 65 %, 90 % (高性能フィルタボックスが必要です)
	高 性 能 フ ィ ル タ ボ ッ ク ス	
	消 臭 フ ィ ル タ	(高性能フィルタボックスが必要です)

接 続 可 能 室 外 ユ ニ ッ ト	YMCJ280M, YMCJ355M, YMCJ450M, YMCJ560M
---------------------	--

注 記	1. 冷暖房能力は JIS B 8616 条件、冷媒配管相当長 5m で運転した場合の最大能力です。 2. 実際の能力特性は室内・外ユニットの組み合わせにより変わりますので設計ガイドをご覧ください。 3. 運転音は JIS B 8616 条件による無響室でのデータです。(騒音計 A スケール値)
-----	--