

ガスヒートポンプエアコン仕様書 (室内ユニット)	仕様書番号	S - MEJ56DA03
--------------------------	-------	---------------

形 名	YMEJ56D - A 天井埋込形
-----	-------------------

冷	房	能	力 (kW)	5.6	
暖	房	能	力 (kW)	6.7	
電気特性 50/60Hz	電 源 (AC・V)			単相 200・50/60Hz	
	消 費 電 力 (kW)	冷房	0.13/0.16		
		暖房	0.13/0.16		
	運 転 電 流 (A)	冷房	0.67/0.81		
		暖房	0.67/0.81		
	力 率 (%)	冷房	97/99		
暖房		97/99			
熱 交 換 器 形 式				クロスフィン	
空 気 吸 込 口				背面	
空 気 吹 出 口				前面	
リ モ コ ン 温 度 設 定 範 囲 (℃)				冷房時 19～30 (ドライ含) / 暖房時 17～28	
エ ア ー フ ィ ル タ				合成繊維不織布エアフィルタ (ロングライフ)	
送 風 機	送 風 機 形 式			シロッコファン×1	
	風 量 m³/min	運転音 dB (A)	強	14	42
			中	—	—
			弱	10	33
	機 外 静 圧 (Pa)			70 <100>	
	電 動 機 出 力 (kW)			0.06 <0.07>	
配管関係	冷 媒 配 管 (mm)			液 φ9.52 / ガス φ15.88	
	冷 媒 配 管 位 置			本体側面	
	ド レ ン 配 管 (mm)			25A メネジ接続可	
	ド レ ン 配 管 出 口 位 置			本体側面	
オ ー ト ル ー バ ー 有 ・ 無				無	
ド レ ン ポ ン プ 有 ・ 無				オプション設定	
ド レ ン ア ッ プ 高 さ (mm)				オプション使用時 246 + 現地立上 130 可能	
電 線 引 込 口 位 置				本体側面	
外 装 (マンセルNo.)				溶融亜鉛メッキ鋼板	
外形寸法	高 さ (mm)			394	
	幅 (mm)			750	
	奥 行 (mm)			755	
質 量 (kg)				40	

構成部品	リ モ コ ン (別売)	ユニットリモコン: YR - F35M (自動ドレン), ネットワークリモコン: YR - F25M
	化 粧 パ ネ ル (別売)	—

オプション	加 湿 器	内蔵タイプ: 加湿能力 0.35 l/h (透湿膜式)
	高 性 能 フ ィ ル タ	比色法 65 %
	ド レ ン ア ッ プ メ カ	ドレンアップ高さ、本体ドレン出口から 246mm (最高 376mm)

接 続 可 能 室 外 ユ ニ ッ ト	YMCJ280M, YMCJ355M, YMCJ450M, YMCJ560M
---------------------	--

注 記	1. 冷暖房能力は JIS B 8616 条件、冷媒配管相当長 5m で運転した場合の最大能力です。 2. 実際の能力特性は室内・外ユニットの組み合わせにより変わりますので設計ガイドをご覧ください。 3. 運転音は JIS B 8616 条件による無響室でのデータです。(騒音計 A スケール値) 4. 機外静圧、電動機出力の < > 値はファンモータを Hi タップに切替えた時の値です。
-----	--