

ガスヒートポンプエアコン仕様書（室内ユニット）	仕様書番号	S - MEJ71DA03
-------------------------	-------	---------------

形 名	YMEJ71D - A 天井埋込形
-----	-------------------

冷房能力 (kW)	7.1				
暖房能力 (kW)	8.5				
電気特性 50/60Hz	電源 (AC・V)		単相 200・50/60Hz		
	消費電力 (kW)	冷房	0.21/0.25		
		暖房	0.21/0.25		
	運転電流 (A)	冷房	1.21/1.41		
		暖房	1.21/1.41		
	力率 (%)	冷房	87/89		
暖房		87/89			
熱交換器形式			クロスフィン		
空気吸込口			背面		
空気吹出口			前面		
リモコン温度設定範囲 (℃)			冷房時 19～30 (ドライ含) / 暖房時 17～28		
エアーフィルター			合成繊維不織布エアフィルタ (ロングライフ)		
送風機	送風機形式		シロッコファン×1		
	風量 m³/min	運転音 dB (A)	強	19	42
			中	—	—
			弱	13.5	33
	機外静圧 (Pa)		70 <100>		
	電動機出力 (kW)		0.13 <0.16>		
配管関係	冷媒配管 (mm)		液 φ 9.52 / ガス φ 15.88		
	冷媒配管位置		本体側面		
	ドレン配管 (mm)		25A メネジ接続可		
	ドレン配管出口位置		本体側面		
オートルーパー有・無			無		
ドレンポンプ有・無			オプション設定		
ドレンアップ高さ (mm)			オプション使用時 246 + 現地立上 130 可能		
電線引込口位置			本体側面		
外装 (マンセルNo.)			溶融亜鉛メッキ鋼板		
外形寸法	高さ (mm)		394		
	幅 (mm)		850		
	奥行 (mm)		855		
質量 (kg)			53		

構成部品	リ モ コ ン (別売)	ユニットリモコン: YR - F35M (自動アドレス), ネットワークリモコン: YR - F25M
	化 粧 パ ネ ル (別売)	—

オプション	加 湿 器	内蔵タイプ: 加湿能力 0.7 ℓ/h (透湿膜式)
	高 性 能 フ ィ ル タ	比色法 65 %
	ド レ ン ア ッ プ メ カ	ドレンアップ高さ、本体ドレン出口から 246mm (最高 376mm)

接 続 可 能 室 外 ユ ニ ッ ト	YMCJ280M, YMCJ355M, YMCJ450M, YMCJ560M
---------------------	--

注 記	1. 冷暖房能力は JIS B 8616 条件、冷媒配管相当長 5m で運転した場合の最大能力です。 2. 実際の能力特性は室内・外ユニットの組み合わせにより変わりますので設計ガイドをご覧ください。 3. 運転音は JIS B 8616 条件による無響室でのデータです。(騒音計 A スケール値) 4. 機外静圧、電動機出力の < > 値はファンモータを Hi タップに切替えた時の値です。
-----	--