

ガスヒートポンプエアコン仕様書（室内ユニット）	仕様書番号	S-MEJ71TA02
-------------------------	-------	-------------

形 名	YMEJ71T-A 天吊形
-----	---------------

冷房能力 (kW)	7.1				
暖房能力 (kW)	8.5				
電気特性 50/60Hz	電 源 (AC・V)		単相 200・50/60Hz		
	消 費 電 力 (kW)	冷房	0.13/0.15		
		暖房	0.13/0.15		
	運 転 電 流 (A)	冷房	0.76/0.85		
		暖房	0.76/0.85		
	力 率 (%)	冷房	86/88		
暖房		86/88			
熱 交 換 器 形 式			クロスフィン		
空 気 吸 込 口			下面後部		
空 気 吹 出 口			前面・下面前部		
リ モ コ ン 温 度 設 定 範 囲 (℃)			冷房時 19~30 (ドライ含) / 暖房時 17~28		
エ ア ー フ ィ ル タ			PPハニカム織		
送 風 機	送 風 機 形 式		シロッコファン×3		
	風 量 m³/min	運 転 音 dB (A)	強	18	40
			中	中 ₁ - 17, 中 ₂ - 16	中 ₁ - 38, 中 ₂ - 37
			弱	15	35
	機 外 静 圧 (Pa)		0		
	電 動 機 出 力 (kW)		0.07		
配管関係	冷 媒 配 管 (mm)		液 φ9.52 / ガス φ15.88		
	冷 媒 配 管 位 置		本体背面		
	ド レ ン 配 管 (mm)		VP - 20接続可 (外径26)		
	ド レ ン 配 管 出 口 位 置		本体背面		
オ ー ト ル ー バ ー 有 ・ 無			有		
ド レ ン ポ ン プ 有 ・ 無			オプション設定		
ド レ ン ア ッ プ 高 さ (mm)			室内ユニット下部より 500		
電 線 引 込 口 位 置			本体背面		
外 装 (マンセルNo.)			鋼板ポリエステル塗装, プラスチック ホワイト (0.70Y8.59/0.97) 黒 (N2) グレー (6.8Y5.3/0.6)		
外形寸法	高 さ (mm)		210		
	幅 (mm)		1,300		
	奥 行 (mm)		650		
質 量 (kg)			32		

構成部品	リ モ コ ン (別売)	エ ン ト リ モ コ ン : YR-F35M (自動アドレス), ネットワークリモコン: YR-F25M
	化 粧 パ ネ ル (別売)	-

オプション	高 性 能 フ ィ ル タ	比色法 65% (フィルタ枠+フィルタ)
	ド レ ン ア ッ プ メ カ	内蔵タイプ: ドレンアップ高さ、室内ユニット下部より 500mm
	高性能フィルタ交換用フィルタ	

接 続 可 能 室 外 ユ ニ ッ ト	YMCJ280M, YMCJ355M, YMCJ450M, YMCJ560M
---------------------	--

注 記	1.冷暖房能力はJIS B 8616条件、冷媒配管相当長5mで運転した場合の最大能力です。 2.実際の能力特性は室内・外ユニットの組み合わせにより変わりますので設計ガイドをご覧ください。 3.運転音はJIS B 8616条件による無響室でのデータです。(騒音計Aスケール値)
-----	---