

ガスヒートポンプエアコン仕様書 (室内ユニット)	仕様書番号	S - MEJ112TA02
--------------------------	-------	----------------

形 名	YMEJ112T - A 天吊形
-----	------------------

冷房能力 (kW)	11.2				
暖房能力 (kW)	13.2				
電気特性 50/60Hz	電源 (AC・V)		単相 200・50/60Hz		
	消費電力 (kW)	冷房	0.15/0.18		
		暖房	0.15/0.18		
	運転電流 (A)	冷房	0.85/0.97		
		暖房	0.85/0.97		
	力率 (%)	冷房	88/93		
暖房		88/93			
熱交換器形式			クロスフィン		
空気吸込口			下面後部		
空気吹出口			前面・下面前部		
リモコン温度設定範囲 (℃)			冷房時 19~30 (ドライ含) / 暖房時 17~28		
エアフィルター			PPハニカム織		
送風機	送風機形式		シロッコファン×3		
	風量 m³/min	強	25	43	
		中	中 ₁ - 23, 中 ₂ - 22		中 ₁ - 41, 中 ₂ - 40
		弱	20		38
	機外静圧 (Pa)		0		
	電動機出力 (kW)		0.09		
配管関係	冷媒配管 (mm)		液 φ9.52 / ガス φ19.05		
	冷媒配管位置		本体背面		
	ドレン配管 (mm)		VP - 20接続可 (外径26)		
	ドレン配管出口位置		本体背面		
オートルーパー有・無			有		
ドレンポンプ有・無			オプション設定		
ドレンアップ高さ (mm)			室内ユニット下部より 500		
電線引込口位置			本体背面		
外装 (マンセルNo.)			鋼板ポリエステル塗装, プラスチック ホワイト (0.70Y8.59/0.97) 黒 (N2) グレー (6.8Y5.3/0.6)		
外形寸法	高さ (mm)		270		
	幅 (mm)		1,300		
	奥行 (mm)		700		
質量 (kg)			43		

構成部品	リ モ コ ン (別売)	エニトリモコ: YR - F35M (自動アドレス), ネットワークモコ: YR - F25M
	化 粧 パ ネ ル (別売)	-

オプション	高 性 能 フ ィ ル タ	比色法65% (フィルタ枠+フィルタ)
	ド レ ン ア ッ プ メ カ	内蔵タイプ: ドレンアップ高さ、室内ユニット下部より 500mm
	高性能フィルタ交換用フィルタ	

接 続 可 能 室 外 ユ ニ ッ ト	YMCJ280M, YMCJ355M, YMCJ450M, YMCJ560M
---------------------	--

注 記	1. 冷暖房能力は JIS B 8616 条件、冷媒配管相当長 5m で運転した場合の最大能力です。 2. 実際の能力特性は室内・外ユニットの組み合わせにより変わりますので設計ガイドをご覧ください。 3. 運転音は JIS B 8616 条件による無響室でのデータです。(騒音計 A スケール値)
-----	--