

ガスヒートポンプエアコン仕様書（室内ユニット）	仕様書番号	S - MEJ28KA02
-------------------------	-------	---------------

形 名	YMEJ28K - A 壁掛形
-----	-----------------

冷房能力 (kW)	2.8				
暖房能力 (kW)	3.4				
電気特性 50/60Hz	電 源 (AC・V)		単相 200・50/60Hz		
	消 費 電 力 (kW)	冷房	0.04/0.04		
		暖房	0.04/0.04		
	運 転 電 流 (A)	冷房	0.20/0.20		
		暖房	0.20/0.20		
	力 率 (%)	冷房	100/100		
暖房		100/100			
熱 交 換 器 形 式			クロスフィン		
空 気 吸 込 口			前面		
空 気 吹 出 口			前面下部		
リ モ コ ン 温 度 設 定 範 囲 (°C)			冷房時 19~30 (ドライ含) / 暖房時 17~28		
エ ア ー フ ィ ル タ			PPハニカム織		
送 風 機	送 風 機 形 式		ラインフローファン×1		
	風 量 m³/min	運転音 dB (A)	強	5.9	36
			中	中 ₁ - 5.6, 中 ₂ - 5.2	中 ₁ - 35, 中 ₂ - 33
			弱	4.9	32
	機 外 静 圧 (Pa)		0		
	電 動 機 出 力 (kW)		0.017		
配管関係	冷 媒 配 管 (mm)		液 φ 6.35 / ガス φ 12.70		
	冷 媒 配 管 位 置		背面		
	ド レ ン 配 管 (mm)		VP - 16 接続可 (有効長 660 ドレンホース付, 断熱材外径 φ 28)		
	ド レ ン 配 管 出 口 位 置		背面		
オ ー ト ル ー バ ー 有 ・ 無			有		
ド レ ン ポ ン プ 有 ・ 無			無		
ド レ ン ア ッ プ 高 さ (mm)			-		
電 線 引 込 口 位 置			本体背面		
外 装 (マンセルNo.)			プラスチック 〈ABS〉 ホワイト (2.60Y8.66/0.69)		
外形寸法	高 さ (mm)		295		
	幅 (mm)		815		
	奥 行 (mm)		158		
質 量 (kg)			8.5		

構成部品	リ モ コ ン (別売)	エニットリモコン: YR - F35M (自動7ドルス), ネットワークリモコン: YR - F25M
	化 粧 パ ネ ル (別売)	-

オプション		

接 続 可 能 室 外 ユ ニ ッ ト	YMCJ280M, YMCJ355M, YMCJ450M, YMCJ560M
---------------------	--

注 記	1. 冷暖房能力は JIS B 8616 条件、冷媒配管相当長 5m で運転した場合の最大能力です。 2. 実際の能力特性は室内・外ユニットの組み合わせにより変わりますので設計ガイドをご覧ください。 3. 運転音は JIS B 8616 条件による無響室でのデータです。(騒音計 A スケール値)
-----	--