

ガスヒートポンプエアコン仕様書 (室内ユニット)	仕様書番号	S - MEJ56KA02
--------------------------	-------	---------------

形 名	YMEJ56K - A 壁掛形
-----	-----------------

冷房能力 (kW)	5.6				
暖房能力 (kW)	6.7				
電気特性 50/60Hz	電源 (AC・V)		単相 200・50/60Hz		
	消費電力 (kW)	冷房	0.05/0.06		
		暖房	0.05/0.06		
	運転電流 (A)	冷房	0.25/0.30		
		暖房	0.25/0.30		
	力率 (%)	冷房	100/100		
暖房		100/100			
熱交換器形式			クロスフィン		
空気吸込口			前面		
空気吹出口			前面下部		
リモコン温度設定範囲 (℃)			冷房時 19～30 (ドライ含) / 暖房時 17～28		
エアーフィルター			PPハニカム織		
送風機	送風機形式		ラインフローファン×1		
	風量 m³/min	強	13	43	
		中	中 ₁ - 12, 中 ₂ - 11		中 ₁ - 40, 中 ₂ - 37
		弱	10		34
	機外静圧 (Pa)		0		
	電動機出力 (kW)		0.03		
配管関係	冷媒配管 (mm)		液 φ 9.52 / ガス φ 15.88		
	冷媒配管位置		背面		
	ドレン配管 (mm)		VP - 20接続可 (有効長 1,200 ドレンホース付, 断熱材外径 φ 36)		
	ドレン配管出口位置		背面		
オートルーパー有・無			有		
ドレンポンプ有・無			無		
ドレンアップ高さ (mm)			-		
電線引込口位置			本体背面		
外装 (マンセルNo.)			プラスチック 〈ABS〉 ホワイト (3.4Y7.7/0.8)		
外形寸法	高さ (mm)		300		
	幅 (mm)		1,250		
	奥行 (mm)		200		
質量 (kg)			17		

構成部品	リ モ コ ン (別売)	ユニットリモコン: YR - F35M (自動アドレス), ネットワークリモコン: YR - F25M
	化 粧 パ ネ ル (別売)	-

オプション		

接 続 可 能 室 外 ユ ニ ッ ト	YMCJ280M, YMCJ355M, YMCJ450M, YMCJ560M
---------------------	--

注 記	1. 冷暖房能力は JIS B 8616 条件、冷媒配管相当長 5m で運転した場合の最大能力です。 2. 実際の能力特性は室内・外ユニットの組み合わせにより変わりますので設計ガイドをご覧ください。 3. 運転音は JIS B 8616 条件による無響室でのデータです。(騒音計 A スケール値)
-----	--