

ガスヒートポンプエアコン仕様書 (室内ユニット)			仕様書番号		S - MEJ71GMA03	
形 名 YMEJ71GM - A 天井カセット形 (4方向吹出)						
冷 房 能 力 (kW)		7.1				
暖 房 能 力 (kW)		8.5				
電気特性 50/60Hz	電 源 (AC・V)		単相 200・50/60Hz			
	消 費 電 力 (kW)	冷房	0.11/0.12			
		暖房	0.10/0.11			
	運 転 電 流 (A)	冷房	0.60/0.65			
		暖房	0.55/0.60			
	力 率 (%)	冷房	92/92			
暖房		91/92				
熱 交 換 器 形 式			クロスフィン			
空 気 吸 込 口			下面・中央			
空 気 吹 出 口			下面4・3・2方向可変			
リ モ コ ン 温 度 設 定 範 囲 (℃)			冷房時 19~30 (ドライ含) / 暖房時 17~28			
エ ア ー フ ィ ル タ			PPハニカム織 (ロングライフ)			
送 風 機	送 風 機 形 式		ターボファン×1			
	風 量 m ³ /min	運 転 音 dB (A)	強	18	38	
			中	中 ₁ - 17, 中 ₂ - 15 中 ₁ - 36, 中 ₂ - 34		
			弱	14	32	
	機 外 静 圧 (Pa)		0			
	電 動 機 出 力 (kW)		0.05			
配管関係	冷 媒 配 管 (mm)		液 φ9.52 / ガス φ15.88			
	冷 媒 配 管 位 置		本体側面			
	ド レ ン 配 管 (mm)		VP - 25接続可 (外径 32)			
	ド レ ン 配 管 出 口 位 置		本体側面			
オ ー ト ル ー バ ー 有 ・ 無			有			
ド レ ン ポ ン プ 有 ・ 無			標準装備			
ド レ ン ア ッ プ 高 さ (mm)			本体ドレン出口より 250, 天井面より 500			
電 線 引 込 口 位 置			本体側面			
外 装 (マンセルNo.)			本 体 : 溶融亜鉛メッキ鋼板		パネル : ABS樹脂アクリル塗装 (0.70Y8.59/0.97)	
外形寸法	高 さ (mm)		303		25	
	幅 (mm)		820		950	
	奥 行 (mm)		820		950	
質 量 (kg)			28		7	
構成部品	リ モ コ ン (別売)		エントリモコン : YR - F35M (自動7フレ), ネットワークリモコン : YR - F25M			
	化 粧 パ ネ ル (別売)		YP - J100GW			
オプション	加 湿 器		加湿能力 1.0 l/h (親水性プラスチック式)			
	高 性 能 フ ィ ル タ		比色法 65% (高性能フィルタケースメントが必要です)			
	高性能フィルタケースメント					
	外 気 取 入 ケ ー ス メ ン ト		(高性能フィルタを組込みできます)			
接 続 可 能 室 外 ユ ニ ッ ト			YMCJ280M, YMCJ355M, YMCJ450M, YMCJ560M			

- 注 1. 冷暖房能力は JIS B 8616 条件、冷媒配管相当長 5m で運転した場合の最大能力です。
2. 実際の能力特性は室内・外ユニットの組み合わせにより変わりますので設計ガイドをご覧ください。
3. 運転音は JIS B 8616 条件による無響室でのデータです。(騒音計 A スケール値)

記