

ガスヒートポンプエアコン仕様書（室内ユニット）	仕様書番号	S-AESJ280CA103
-------------------------	-------	----------------

形 名	YAESJ280C-A1 天井カセット形（4方向吹出）
-----	-----------------------------

冷房能力 (kW)			28.0			
暖房能力 (kW)			33.5			
電気特性 50/60Hz	電 源 (AC・V)			三相 200・50/60Hz		
	消 費 電 力 (kW)		冷房	1.4/1.8		
			暖房	1.4/1.8		
	運 転 電 流 (A)		冷房	4.7/5.9		
			暖房	4.7/5.9		
	力 率 (%)		冷房	86/88		
暖房			86/88			
熱 交 換 器 形 式			クロスフィン			
空 気 吸 込 口			下面・中央			
空 気 吹 出 口			下面4方向			
リ モ コ ン 温 度 設 定 範 囲 (℃)			冷房19～30 (ドライ含) / 暖房17～28 / 自動19～28			
エ ア ー フ ィ ル タ			PPハニカム織 (抗菌仕様)			
送 風 機 50/60Hz	送 風 機 形 式			シロッコファン×2		
	風 量 (m³/min)	運転音 (dB)	強	72	62	
			中	—	—	
			弱	62	57	
	機 外 静 圧 (Pa)			0		
	電 動 機 出 力 (kW)			1.25		
配管関係	冷 媒 配 管 (mm)		液 φ12.70 / ガス φ28.58			
	冷 媒 配 管 位 置		本体側面			
	ド レ ン 配 管 (mm)		VP-25接続可			
	ド レ ン 配 管 出 口 位 置		本体側面			
風 向 調 節			上下方向 有			
ド レ ン ポ ン プ 有 ・ 無			オプション設定			
ド レ ン ア ッ プ 高 さ (mm)			本体ドレン出口より223, 天井面より780			
電 線 引 込 口 位 置			本体側面			
外 装 (マンセルNo)			本体：溶融亜鉛メッキ鋼板		パネル：溶融亜鉛メッキ鋼板, アクリル樹脂塗装 (0.70Y8.59/0.97)	
外形寸法	高 さ (mm)		700		8	
	幅 (mm)		1,258		1310	
	奥 行 (mm)		1,258		1310	
質 量 (kg)			130		22	

構成部品	リ モ コ ン (別売)	YR-S25A（自動アドス）
	化 粧 パ ネ ル (別売)	YP-J280SHW

主 要 オプション	加 湿 器	内蔵タイプ：加湿能力2.7L/h(透湿膜式)
	ド レ ン ア ッ プ メ カ	内蔵タイプ：ドレンアップ高さ, 天井面より780

接 続 可 能 室 外 ユ ニ ッ ト	YACSJ560
---------------------	----------

注 記	1. 冷暖房能力はJIS B 8616条件、冷媒配管相当長5mで運転した場合の最大能力です。
	2. 実際の能力特性は室内・外ユニットの組み合わせにより変わりますので設計ガイドをご覧ください。
	3. 運転音はJIS規格に準じて、無響音室で測定したA特性の値です。
	4. 本ユニットは据付高さ3.5m以上、4.5m以下に設計したユニットです。
それ以外で据え付けられますとドラフトを感じたり、暖房時の気流到達が不十分になる場合があります。	