

ガスヒートポンプエアコン仕様書（室内ユニット）	仕様書番号	S-AESJ90ESA102
-------------------------	-------	----------------

形 名	YAESJ90ES-A1 天井カセット形(2方向吹出)
-----	-----------------------------

冷	房	能	力 (kW)	9.0	
暖	房	能	力 (kW)	10.6	
電気特性 50／60Hz	電 源 (AC・V)			単相 200・50／60Hz	
	消 費 電 力 (kW)	冷房	0.15／0.18		
		暖房	0.15／0.18		
	運 転 電 流 (A)	冷房	0.85／0.98		
		暖房	0.85／0.98		
	力 率 (%)	冷房	88／92		
暖房		88／92			
熱 交 換 器 形 式				クロスフィン	
空 気 吸 込 口				下面	
空 気 吹 出 口				下面	
リ モ コ ン 温 度 設 定 範 囲 (℃)				冷房19～30（ドライ含）／暖房17～28／自動19～28	
エ ア ー フ ィ ル タ				PPハニカム織（ロングライフ・抗菌仕様）	
送 風 機 50／60Hz	送 風 機 形 式			シロッコファン×3	
	風 量 (m ³ ／min)	運転音 (dB)	強	26	48
			中	—	—
			弱	18	39
	機 外 静 圧 (Pa)			0	
	電 動 機 出 力 (kW)			0.09	
配管関係	冷 媒 配 管 (mm)			液 φ9.52／ガス φ15.88	
	冷 媒 配 管 位 置			本体側面	
	ド レ ン 配 管 (mm)			VP－25接続可	
	ド レ ン 配 管 出 口 位 置			本体側面	
風 向 調 節				上下方向 有（オートベーン）,（オートスイング無）	
ド レ ン ポ ン プ 有 ・ 無				標準装備	
ド レ ン ア ッ プ 高 さ (mm)				本体ドレン出口より280, 天井面より600	
電 線 引 込 口 位 置				本体側面	
外 装 (マンセルNo)				本体：溶融亜鉛メッキ鋼板	ABS成形樹脂及び パネル：鋼板ポリエステル塗装 ホワイト(0.70Y 8.59／0.97)
外形寸法	高 さ (mm)			358	8
	幅 (mm)			1,194	1,570
	奥 行 (mm)			624	690
質 量 (kg)				47	10

構成部品	リ モ コ ン (別売)	YR-S25A（自動アドレス）
	化 粧 パ ネ ル (別売)	YP-J112PW（標準）, PLP-J112PX（天井材組込用）

主 要 オプション	加 湿 器	加湿能力1.0L/h（親水性プラスチック式）
	高 性 能 フ ィ ル タ	比色法65%
	交 換 用 フ ィ ル タ	比色法65%
	外 気 取 入 ダ ク ト フ ラ ン ジ	φ150

接 続 可 能 室 外 ユ ニ ッ ト	YACSJ560
---------------------	----------

注	1. 冷暖房能力はJIS B 8616条件、冷媒配管相当長5mで運転した場合の最大能力です。
	2. 実際の能力特性は室内・外ユニットの組み合わせにより変わりますので設計ガイドをご覧ください。
	3. 運転音はJIS規格に準じて、無響音室で測定したA特性の値です。
記	