

ガスヒートポンプエアコン仕様書（室内ユニット）	仕様書番号	S-AESJ140TA1C03
-------------------------	-------	-----------------

形 名	YAESJ140T-A1-C 天吊形〔厨房仕様〕
-----	--------------------------

冷房能力 (kW)		14.0			
暖房能力 (kW)		17.0			
電気特性 50/60Hz	電 源 (AC・V)		単相 200・50/60Hz		
	消 費 電 力 (kW)	冷房	0.30/0.34		
		暖房	0.30/0.34		
	運 転 電 流 (A)	冷房	1.60/1.80		
		暖房	1.60/1.80		
	力 率 (%)	冷房	94/94		
暖房		94/94			
熱 交 換 器 形 式			クロスフィン		
空 気 吸 込 口			下面		
空 気 吹 出 口			前面		
リ モ コ ン 温 度 設 定 範 囲 (℃)			冷房19～30 (ドライ含) / 暖房17～28 / 自動19～28		
エ ア ー フ ィ ル タ			アルミ		
送 風 機	送 風 機 形 式		シロッコファン×4		
	風 量 (m³/min)	運転音 (dB)	強	38	50
			中	—	—
			弱	30	44
	機 外 静 圧 (Pa)		0		
	電 動 機 出 力 (kW)		0.08×2		
配管関係	冷 媒 配 管 (mm)		液 φ9.52 / ガス φ19.05		
	冷 媒 配 管 位 置		本体後部		
	ド レ ン 配 管 (mm)		VP-25接続可		
	ド レ ン 配 管 出 口 位 置		本体後部		
風 向 調 節			上下方向 有 (手動) 左右方向 有 (手動)		
ド レ ン ポ ン プ 有 ・ 無			無		
ド レ ン ア ッ プ 高 さ (mm)			—		
電 線 引 込 口 位 置			本体背面		
外 装 (マンセルNo)			正面, 下面, 側面: ステンレス (ヘアライン仕上げ) / 上面, 背面: 溶融亜鉛メッキ鋼板		
外形寸法	高 さ (mm)		280		
	幅 (mm)		1,520		
	奥 行 (mm)		650		
質 量 (kg)			56		

構成部品	リ モ コ ン (別売)	YR-S25A (自動アドス)
	化 粧 パ ネ ル (別売)	—

主 要 オプション	フレッシュエアー用ダクトフランジ	φ200
	フ レ キ シ ブ ル ダ ク ト	φ200 1m, 2m
	化 粧 カ バ ー	フロントカバー+吊金具カバー

接 続 可 能 室 外 ユ ニ ッ ト	YACSJ140, YACSJ560
---------------------	--------------------

注 記	1. 冷暖房能力はJIS B 8616条件、冷媒配管相当長5mで運転した場合の最大能力です。 2. 実際の能力特性は室内・外ユニットの組み合わせにより変わりますので設計ガイドをご覧ください。 3. 運転音はJIS規格に準じて、無響音室で測定したA特性の値です。 4. 小麦粉、うどん粉、そば粉等の粉が浮遊する厨房への放置は避けてください。（フィルタ、熱交換器が目づまりします） 5. 酢酸を大量に使用する厨房への設置は避けてください。 6. 理・美容院において、脱色剤等に混入される硫酸ガス、または酸性の溶液により、溶接部分が腐蝕することがありますので、理・美容院における設置は避けてください。 7. 鉱物油・機械油を使用して塩素・硫黄系雰囲気に至る機械工場等における設置は避けてください。 8. ドレンアップメカは取付けできません。
-----	--