

|                         |       |                |
|-------------------------|-------|----------------|
| ガスヒートポンプエアコン仕様書（室内ユニット） | 仕様書番号 | S-AESJ280TA102 |
|-------------------------|-------|----------------|

|     |                  |
|-----|------------------|
| 形 名 | YAESJ280T-A1 天吊形 |
|-----|------------------|

|                         |                   |       |                                   |    |
|-------------------------|-------------------|-------|-----------------------------------|----|
| 冷房能力 (kW)               |                   | 28.0  |                                   |    |
| 暖房能力 (kW)               |                   | 33.5  |                                   |    |
| 電気特性<br>50/60Hz         | 電 源 (AC・V)        |       | 単相 200・50/60Hz                    |    |
|                         | 消 費 電 力 (kW)      | 冷房    | 0.72/0.91                         |    |
|                         |                   | 暖房    | 0.72/0.91                         |    |
|                         | 運 転 電 流 (A)       | 冷房    | 3.7/4.7                           |    |
|                         |                   | 暖房    | 3.7/4.7                           |    |
|                         | 力 率 (%)           | 冷房    | 97/97                             |    |
| 暖房                      |                   | 97/97 |                                   |    |
| 熱 交 換 器 形 式             |                   |       | クロスフィン                            |    |
| 空 気 吸 込 口               |                   |       | 背面                                |    |
| 空 気 吹 出 口               |                   |       | 前面                                |    |
| リ モ コ ン 温 度 設 定 範 囲 (℃) |                   |       | 冷房19~30/暖房17~28/自動19~28           |    |
| エ ア ー フ ィ ル タ           |                   |       | PPハニカム織 (抗菌仕様)                    |    |
| 送 風 機                   | 送 風 機 形 式         |       | シロッコファン×4                         |    |
|                         | 風 量<br>(m³/min)   | 強     | 70                                | 55 |
|                         |                   | 中     | —                                 | —  |
|                         |                   | 弱     | 60                                | 52 |
|                         | 機 外 静 圧 (Pa)      |       | 0                                 |    |
|                         | 電 動 機 出 力 (kW)    |       | 0.16+0.19                         |    |
| 配管関係                    | 冷 媒 配 管 (mm)      |       | 液 φ15.88 (ロー付)/ガス φ28.58 (ロー付) 注4 |    |
|                         | 冷 媒 配 管 位 置       |       | 本体背面                              |    |
|                         | ド レ ン 配 管 (mm)    |       | VP-20接続可                          |    |
|                         | ド レ ン 配 管 出 口 位 置 |       | 本体背面                              |    |
| 風 向 調 節                 |                   |       | 無                                 |    |
| ド レ ン ポ ン プ 有 ・ 無       |                   |       | オプション設定                           |    |
| ド レ ン ア ッ プ 高 さ (mm)    |                   |       | 室内ユニット下部より520mm                   |    |
| 電 線 引 込 口 位 置           |                   |       | 本体背面                              |    |
| 外 装 (マンセルNo)            |                   |       | アーバンホワイト (3.4Y7.7/0.8)            |    |
| 外形寸法                    | 高 さ (mm)          |       | 320                               |    |
|                         | 幅 (mm)            |       | 2,100                             |    |
|                         | 奥 行 (mm)          |       | 800                               |    |
| 質 量 (kg)                |                   |       | 90                                |    |

|      |            |                  |
|------|------------|------------------|
| 構成部品 | リモコン (別売)  | YR-S25A (自動ドレイン) |
|      | 化粧パネル (別売) | —                |

|         |            |                                 |
|---------|------------|---------------------------------|
| 主要オプション | ロングライフフィルタ | 内蔵タイプ                           |
|         | ドレンアップメカ   | 外付けタイプ：ドレンアップ高さ、室内ユニット下部より520mm |
|         | 下吸込用ボックス   |                                 |
|         |            |                                 |

|            |          |
|------------|----------|
| 接続可能室外ユニット | YACSJ560 |
|------------|----------|

|    |                                                                                                                                                                                                                        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 注記 | 1. 冷暖房能力はJIS B 8616条件、冷媒配管相当長5mで運転した場合の最大能力です。<br>2. 実際の能力特性は室内・外ユニットの組み合わせにより変わりますので設計ガイドをご覧ください。<br>3. 運転音はJIS規格に準じて、無響音室で測定したA特性の値です。<br>4. 室内ユニット本体の液管サイズはφ15.88になっておりますが、異径ソケット（現地手配）等でサイズダウンしφ12.70の配管で施工してください。 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|