

ガスヒートポンプエアコン仕様書（室内ユニット）	仕様書番号	S-AESJ280PA102
-------------------------	-------	----------------

形 名	YAESJ280P-A1 床置露出形
-----	--------------------

冷房能力 (kW)		28.0			
暖房能力 (kW)		33.5			
電気特性 50/60Hz	電 源 (AC・V)		単相 200・50/60Hz		
	消 費 電 力 (kW)	冷房	0.50/0.66		
		暖房	0.50/0.66		
	運 転 電 流 (A)	冷房	2.7/3.4		
		暖房	2.7/3.4		
	力 率 (%)	冷房	93/97		
暖房		93/97			
熱 交 換 器 形 式			クロスフィン		
空 気 吸 込 口			前後面		
空 気 吹 出 口			上面		
リ モ コ ン 温 度 設 定 範 囲 (℃)			冷房19～30 (ドライ含) / 暖房17～28 / 自動19～28		
エ ア ー フ ィ ル タ			PPハニカム織 (抗菌仕様)		
送 風 機	送 風 機 形 式		シロッコファン×2		
	風 量 (m ³ /min)	運転音 (dB)	強	80	56
			中	—	—
			弱	64	49
	機 外 静 圧 (Pa)		0		
	電 動 機 出 力 (kW)		0.4		
配管関係	冷 媒 配 管 (mm)		液 φ15.88 (ロー付) / ガス φ28.58 (ロー付) 注4		
	冷 媒 配 管 位 置		本体側面		
	ド レ ン 配 管 (mm)		内径 φ26 (PVC, VP-20接続可)		
	ド レ ン 配 管 出 口 位 置		本体側面		
風 向 調 節			無		
ド レ ン ポ ン プ 有 ・ 無			無		
ド レ ン ア ッ プ 高 さ (mm)			—		
電 線 引 込 口 位 置			本体側面		
外 装 (マンセルNo)			アーバンホワイト (3.4Y7.7/0.8)		
外形寸法	高 さ (mm)		1,850		
	幅 (mm)		1,224		
	奥 行 (mm)		400		
質 量 (kg)			127		

構成部品	リ モ コ ン (別売)	標準装備
	化 粧 パ ネ ル (別売)	—

主 要 オプション	加 湿 器	内蔵タイプ：加湿能力5.2L/h(パ°-パ°-パ°式)

接 続 可 能 室 外 ユ ニ ッ ト	YACSJ560
---------------------	----------

注 記	1. 冷暖房能力はJIS B 8616条件、冷媒配管相当長5mで運転した場合の最大能力です。 2. 実際の能力特性は室内・外ユニットの組み合わせにより変わりますので設計ガイドをご覧ください。 3. 運転音はJIS規格に準じて、無響音室で測定したA特性の値です。 4. 室内ユニット本体の液管サイズはφ15.88になっておりますが、異径ソケット（現地手配）等でサイズダウンしφ12.70の配管で施工してください。
-----	--