

ガスヒートポンプエアコン仕様書（室内ユニット）				仕様書番号		S-AESJ560PA1F03	
形 名		YAESJ560P-A1-F 床置ダクト形〔オールフレッシュ仕様〕					
冷房能力 (kW)		56.0					
暖房能力 (kW)		56.0					
電気特性 50/60Hz	電 源 (AC・V)			三相 200・50/60Hz			
	消 費 電 力 (kW)	冷房		2.49/2.68			
		暖房		2.49/2.68			
	運 転 電 流 (A)	冷房		9.6/9.7			
		暖房		9.6/9.7			
	力 率 (%)	冷房		75/80			
暖房		75/80					
熱 交 換 器 形 式				クロスフィン			
空 気 吸 込 口				前後面			
空 気 吹 出 口				上面			
リ モ コ ン 温 度 設 定 範 囲 (℃)				冷房19～30/暖房17～28			
エ ア ー フ ィ ル タ				塩化ビニルハニカム織（抗菌仕様）			
送 風 機 50/60 ^L	送 風 機 形 式			シロッコファン×2			
	風 量 (m ³ /min)	運 転 音 (dB)	強	96	63		
			中	—	—		
			弱	—	—		
	機 外 静 圧 (Pa)			90/140			
	電 動 機 出 力 (kW)			3.7			
配管関係	冷 媒 配 管 (mm)			液 φ15.88/ガス φ38.10			
	冷 媒 配 管 位 置			本体側面			
	ド レ ン 配 管 (mm)			1½Bオネジ接続可			
	ド レ ン 配 管 出 口 位 置			本体側面			
風 向 調 節				無			
ド レ ン ポ ン プ 有 ・ 無				無			
ド レ ン ア ッ プ 高 さ (mm)				—			
電 線 引 込 口 位 置				本体側面			
外 装 (マンセルNo)				アーバンホワイト (3.4Y7.7/0.8)			
外形寸法	高 さ (mm)		1,899				
	幅 (mm)		1,860				
	奥 行 (mm)		635				
質 量 (kg)				320			

構成部品	リ モ コ ン (別売)	YR-S25A (自動アドレス)
	化 粧 パ ネ ル (別売)	—

主 要 オプション	フ ィ レ ド ン フ ィ ル タ	PS-400, PS-600
	プ レ ナ ム チ ャ ン バ	静圧変更部品(送風機・電動機プーリーセット)が必要です
	送風機プーリーセット, 電動機プーリーセット, 木台	

接 続 可 能 室 外 ユ ニ ッ ト	YACSJ560
---------------------	----------

注 記	1. 冷暖房能力は下記空気条件、冷媒配管相当長5mで運転した場合の最大能力です。 冷房能力（室内側：乾球温度33.0℃ 湿球温度28.0℃，室外側：乾球温度33.0℃） 暖房能力（室内側：乾球温度0.0℃，室外側：乾球温度0.0℃ 湿球温度－2.9℃）	
	2. 運転音はJIS規格に準じて、無響音室で測定したA特性の値です。	
	3. オールフレッシュ室内ユニット接続時、室外ユニットに接続可能な室内ユニット合計容量は100%です。	
	4. 運転可能外気温度範囲は、冷房：乾球温度20℃～乾球温度43℃、暖房：乾球温度－5℃～乾球温度21℃となります。	
	5. 本機は冷暖自動運転できません。	
	6. 冷房、暖房モード共、サーモOFF時は送風状態になります。	
	7. 本機は、いかなる場合でも上記定格風量の110%以下でご使用願います。 運転範囲の詳細は風量機外静圧線図をご参照ください。	
	8. 本機のみを室内の空調機として使用する場合には、冷房運転時の吹き出しグリルの結露に十分注意願います。	