

ガスヒートポンプエアコン仕様書（室内ユニット）	仕様書番号	S-AESJ71CA03
-------------------------	-------	--------------

形 名	YAESJ71C-A 天井カセット形(4方向吹出)
-----	---------------------------

冷房能力 (kW)			7.1	
暖房能力 (kW)			8.5	
電気特性 50/60Hz	電源 (AC・V)		単相 200・50/60Hz	
	消費電力 (kW)	冷房	0.11/0.12	
		暖房	0.11/0.12	
	運転電流 (A)	冷房	0.60/0.62	
		暖房	0.60/0.62	
	力率 (%)	冷房	92/97	
暖房		92/97		
熱交換器形式			クロスフィン	
空気吸込口			下面・中央	
空気吹出口			下面4・3方向可変	
リモコン温度設定範囲 (℃)			冷房19~30 (ドライ含) / 暖房17~28 / 自動19~28	
エアーフィルター			PPハニカム織 (ロングライフ)	
送風機	送風機形式		ターボファン×1	
	風量 m³/min	運転音 dB (A)	強	1934
			中	中 ₁ -17.5, 中 ₂ -16中 ₁ -32, 中 ₂ -30
			弱	1528
	機外静圧 (Pa)		0	
	電動機出力 (kW)		0.07	
配管関係	冷媒配管 (mm)		液 φ9.52/ガス φ15.88	
	冷媒配管位置		本体側面	
	ドレン配管 (mm)		外径32 (VP-25接続可)	
	ドレン配管出口位置		本体側面	
風向調節			上下方向 有 (オートベーン オートスイングに設定可能)	
ドレンポンプ有・無			標準装備	
ドレンアップ高さ (mm)			本体ドレン出口より275, 天井面より500	
電線引込口位置			本体側面	
外装 (マンセルNo.)			本体: 溶融亜鉛メッキ鋼板	パネル: ABS樹脂アクリル塗装 (0.70Y8.59/0.97)
外形寸法	高さ (mm)		297	30
	幅 (mm)		840	950
	奥行 (mm)		840	950
質量 (kg)			26	5

構成部品	リ モ コ ン (別売)	YR-S25A (自動アドス)
	化 粧 パ ネ ル (別売)	YP-J100SHW (標準), YP-J100KDW (カンタンAパネル)

オプション	加 湿 器	加湿能力1.0ℓ/h(親水性プラスチック式)
	高 性 能 フ ィ ル タ	比色法65%(多機能ケースメントが必要です)
	多 機 能 ケ ー ス メ ン ト	(外気取入れ可能)

接 続 可 能 室 外 ユ ニ ッ ト	YACSJ140, YACSJ560
---------------------	--------------------

注	1. 冷暖房能力はJIS B 8616条件、冷媒配管相当長5mで運転した場合の最大能力です。
	2. 実際の能力特性は室内・外ユニットの組み合わせにより変わりますので設計ガイドをご覧ください。
	3. 運転音はJIS B 8616条件による無響室でのデータです。(騒音計Aスケール値)
記	