

ガスヒートポンプエアコン仕様書（室内ユニット）	仕様書番号	S-AESJ71ESA01
-------------------------	-------	---------------

形 名	YAESJ71ES-A 天井カセット形(2方向吹出)
-----	----------------------------

冷房能力 (kW)			7.1			
暖房能力 (kW)			8.5			
電気特性 50/60Hz	電 源 (AC・V)			単相 200・50/60Hz		
	消 費 電 力 (kW)	冷房		0.1/0.12		
		暖房		0.1/0.12		
	運 転 電 流 (A)	冷房		0.55/0.64		
		暖房		0.55/0.64		
	力 率 (%)	冷房		91/94		
暖房		91/94				
熱 交 換 器 形 式				クロスフィン		
空 気 吸 込 口				下面		
空 気 吹 出 口				下面		
リ モ コ ン 温 度 設 定 範 囲 (℃)				冷房19～30 (ドライ含) / 暖房17～28 / 自動19～28		
エ ア ー フ ィ ル タ				PPハニカム織 (ロングライフ)		
送 風 機	送 風 機 形 式			シロッコファン×2		
	風 量 m³/min	運 転 音 dB (A)	強	18	43	
			中	—	—	
			弱	12.5	35	
	機 外 静 圧 (Pa)			0		
	電 動 機 出 力 (kW)			0.07		
配管関係	冷 媒 配 管 (mm)			液 φ9.52/ガス φ15.88		
	冷 媒 配 管 位 置			本体側面		
	ド レ ン 配 管 (mm)			外径32 (VP-25接続可)		
	ド レ ン 配 管 出 口 位 置			本体側面		
風 向 調 節				上下方向 有 (オートベーン), (オートスイング無)		
ド レ ン ポ ン プ 有 ・ 無				標準装備		
ド レ ン ア ッ プ 高 さ (mm)				本体ドレン出口より180, 天井面より500		
電 線 引 込 口 位 置				本体側面		
外 装 (マンセルNo.)				本体：溶融亜鉛メッキ鋼板		ABS成形樹脂及び パネル：鋼板ポリエステル塗装 ホワイト(0.70Y 8.59/0.97)
外形寸法	高 さ (mm)			358		8
	幅 (mm)			944		1320
	奥 行 (mm)			624		690
質 量 (kg)				36		9

構成部品	リモコン (別売)	YR-S25A (自動ドライ)
	化粧パネル (別売)	YP-J80PW (標準), PLP-J80PX (天井材組込用)

オプション	加湿器	加湿能力1.0ℓ/h (親水性プラスチック式)
	高性能フィルター	比色法65%
	交換用フィルター	比色法65%
	外気取入ダクトフランジ	φ150

接続可能室外ユニット	YACSJ140, YACSJ560
------------	--------------------

注記	1. 冷暖房能力はJIS B 8616条件、冷媒配管相当長5mで運転した場合の最大能力です。 2. 実際の能力特性は室内・外ユニットの組み合わせにより変わりますので設計ガイドをご覧ください。 3. 運転音はJIS B 8616条件による無響室でのデータです。(騒音計Aスケール値)
----	--