

ガスヒートポンプエアコン仕様書（室内ユニット）	仕様書番号	S-AESJ140TA02
-------------------------	-------	---------------

形 名	YAESJ140T-A 天吊形
-----	-----------------

冷房能力 (kW)			14.0		
暖房能力 (kW)			17.0		
電気特性 50/60Hz	電源 (AC・V)		単相 200・50/60Hz		
	消費電力 (kW)	冷房	0.20/0.28		
		暖房	0.20/0.28		
	運転電流 (A)	冷房	1.00/1.38		
		暖房	1.00/1.38		
	力率 (%)	冷房	99/98		
暖房		99/98			
熱交換器形式			クロスフィン		
空気吸込口			下面後部		
空気吹出口			前面・下面前部		
リモコン温度設定範囲 (℃)			冷房19~30 (ドライ含) / 暖房17~28 / 自動19~28		
エアーフィルター			PPハニカム織		
送風機	送風機形式		シロッコファン×4		
	風量 m ³ /min	運転音 dB (A)	強	33/34	51/52
			中	—	—
			弱	30/29	49/48
	機外静圧 (Pa)		0		
	電動機出力 (kW)		0.145		
配管関係	冷媒配管 (mm)		液 φ9.52/ガス φ19.05		
	冷媒配管位置		本体背面		
	ドレン配管 (mm)		外径20 (VP-20接続可)		
	ドレン配管出口位置		本体背面		
風向調節			上下方向 有 (オートバース, オートスイングに設定可能) 左右方向 有 (手動)		
ドレンポンプ有・無			オプション設定		
ドレンアップ高さ (mm)			室内ユニット下部より500		
電線引込口位置			本体背面		
外装 (マンセルNo.)			鋼板ポリエステル塗装, プラスチック グレー (2.6G8.2/0.3)		
外形寸法	高さ (mm)		258		
	幅 (mm)		1,714		
	奥行 (mm)		666		
質量 (kg)			65		

構成部品	リモコン (別売)	YR-S25A (自動7ドレ)
	化粧パネル (別売)	—

オプション	高性能フィルター	比色法65% (高性能フィルタケースメントが必要です)
	高性能フィルタケースメント	
	ドレンアップメカ	外付タイプ: ドレンアップ高さ、室内ユニット下部より500mm

接続可能室外ユニット	YACSJ140, YACSJ560
------------	--------------------

注	1. 冷暖房能力はJIS B 8616条件、冷媒配管相当長5mで運転した場合の最大能力です。
	2. 実際の能力特性は室内・外ユニットの組み合わせにより変わりますので設計ガイドをご覧ください。
	3. 運転音はJIS B 8616条件による無響室でのデータです。(騒音計Aスケール値)
記	