

|                         |       |               |
|-------------------------|-------|---------------|
| ガスヒートポンプエアコン仕様書（室内ユニット） | 仕様書番号 | S-AESJ280TA02 |
|-------------------------|-------|---------------|

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 形 名 | YAESJ280T-A 天吊形 |
|-----|-----------------|

|                 |              |               |                                   |    |    |
|-----------------|--------------|---------------|-----------------------------------|----|----|
| 冷房能力 (kW)       |              |               | 28.0                              |    |    |
| 暖房能力 (kW)       |              |               | 33.5                              |    |    |
| 電気特性<br>50/60Hz | 電源 (AC・V)    |               | 単相 200・50/60Hz                    |    |    |
|                 | 消費電力 (kW)    | 冷房            | 0.72/0.91                         |    |    |
|                 |              | 暖房            | 0.72/0.91                         |    |    |
|                 | 運転電流 (A)     | 冷房            | 3.7/4.7                           |    |    |
|                 |              | 暖房            | 3.7/4.7                           |    |    |
|                 | 力率 (%)       | 冷房            | 97/97                             |    |    |
| 暖房              |              | 97/97         |                                   |    |    |
| 熱交換器形式          |              |               | クロスフィン                            |    |    |
| 空気吸込口           |              |               | 背面                                |    |    |
| 空気吹出口           |              |               | 前面                                |    |    |
| リモコン温度設定範囲 (℃)  |              |               | 冷房19~30/暖房17~28/自動19~28           |    |    |
| エアーフィルター        |              |               | PPハニカム織                           |    |    |
| 送風機             | 送風機形式        |               | シロッコファン×4                         |    |    |
|                 | 風量<br>m³/min | 運転音<br>dB (A) | 強                                 | 70 | 55 |
|                 |              |               | 中                                 | —  | —  |
|                 |              |               | 弱                                 | 60 | 52 |
|                 | 機外静圧 (Pa)    |               | 0                                 |    |    |
|                 | 電動機出力 (kW)   |               | 0.16+0.19                         |    |    |
| 配管関係            | 冷媒配管 (mm)    |               | 液 φ15.88 (ロー付)/ガス φ28.58 (ロー付) 注4 |    |    |
|                 | 冷媒配管位置       |               | 本体背面                              |    |    |
|                 | ドレン配管 (mm)   |               | VP-20接続可                          |    |    |
|                 | ドレン配管出口位置    |               | 本体背面                              |    |    |
| 風向調節            |              |               | 無                                 |    |    |
| ドレンポンプ有・無       |              |               | オプション設定                           |    |    |
| ドレンアップ高さ (mm)   |              |               | 室内ユニット下部より520mm                   |    |    |
| 電線引込口位置         |              |               | 本体背面                              |    |    |
| 外装 (マンセルNo.)    |              |               | アーバンホワイト (3.4Y7.7/0.8)            |    |    |
| 外形寸法            | 高さ (mm)      |               | 320                               |    |    |
|                 | 幅 (mm)       |               | 2,100                             |    |    |
|                 | 奥行 (mm)      |               | 800                               |    |    |
| 質量 (kg)         |              |               | 90                                |    |    |

|      |                |                 |
|------|----------------|-----------------|
| 構成部品 | リ モ コ ン (別売)   | YR-S25A (自動7ドレ) |
|      | 化 粧 パ ネ ル (別売) | —               |

|       |                     |                                   |
|-------|---------------------|-----------------------------------|
| オプション | ロ ン グ ラ イ フ フ ィ ル タ | 内蔵タイプ                             |
|       | ド レ ン ア ッ プ メ カ     | 外付けタイプ: ドレンアップ高さ, 室内ユニット下部より520mm |
|       | 下 吸 込 用 ボ ッ ク ス     |                                   |
|       |                     |                                   |

|                     |          |
|---------------------|----------|
| 接 続 可 能 室 外 ユ ニ ッ ト | YACSJ560 |
|---------------------|----------|

|   |                                                                            |
|---|----------------------------------------------------------------------------|
| 注 | 1. 冷暖房能力はJIS B 8616条件、冷媒配管相当長5mで運転した場合の最大能力です。                             |
|   | 2. 実際の能力特性は室内・外ユニットの組み合わせにより変わりますので設計ガイドをご覧ください。                           |
|   | 3. 運転音はJIS B 8616条件による無響室でのデータです。(騒音計Aスケール値)                               |
| 記 | 4. 室内ユニット本体の液管サイズはφ15.88になっておりますが、異径ソケット(現地手配)等でサイズダウンしφ12.70の配管で施工してください。 |