

ガスヒートポンプエアコン仕様書（室内ユニット）	仕様書番号	S-AESJ280PA02
-------------------------	-------	---------------

形 名	YAESJ280P-A 床置露出形
-----	-------------------

冷房能力 (kW)			28.0		
暖房能力 (kW)			33.5		
電気特性 50/60Hz	電源 (AC・V)		単相 200・50/60Hz		
	消費電力 (kW)	冷房	0.50/0.66		
		暖房	0.50/0.66		
	運転電流 (A)	冷房	2.7/3.4		
		暖房	2.7/3.4		
	力率 (%)	冷房	93/97		
暖房		93/97			
熱交換器形式			クロスフィン		
空気吸込口			前後面		
空気吹出口			上面		
リモコン温度設定範囲 (℃)			冷房19~30 (ドライ含) / 暖房17~28 / 自動19~28		
エアーフィルター			PPハニカム織		
送風機	送風機形式		シロッコファン×2		
	風量 m³/min	運転音 dB (A)	強	80	56
			中	—	—
			弱	64	49
	機外静圧 (Pa)		0		
	電動機出力 (kW)		0.4		
配管関係	冷媒配管 (mm)		液 φ15.88 (ロー付) / ガス φ28.58 (ロー付) 注4		
	冷媒配管位置		本体側面		
	ドレン配管 (mm)		内径φ26 (PVC, VP-20接続可)		
	ドレン配管出口位置		本体側面		
風向調節			無		
ドレンポンプ有・無			無		
ドレンアップ高さ (mm)			—		
電線引込口位置			本体側面		
外装 (マンセルNo.)			アーバンホワイト (3.4Y7.7/0.8)		
外形寸法	高さ (mm)		1,850		
	幅 (mm)		1,224		
	奥行 (mm)		400		
質量 (kg)			127		

構成部品	リ モ コ ン (別売)	標準装備
	化 粧 パ ネ ル (別売)	—

オプション	加 湿 器	内蔵タイプ：加湿能力5.2ℓ/h(ハ-ハ-ハ-ハ式)

接 続 可 能 室 外 ユ ニ ッ ト	YACSJ560
---------------------	----------

注	1. 冷暖房能力はJIS B 8616条件、冷媒配管相当長5mで運転した場合の最大能力です。
	2. 実際の能力特性は室内・外ユニットの組み合わせにより変わりますので設計ガイドをご覧ください。
	3. 運転音はJIS B 8616条件による無響室でのデータです。（騒音計Aスケール値）
記	4. 室内ユニット本体の液管サイズはφ15.88になっておりますが、異径ソケット（現地手配）等でサイズダウンしφ12.70の配管で施工してください。