

|                         |       |               |
|-------------------------|-------|---------------|
| ガスヒートポンプエアコン仕様書（室内ユニット） | 仕様書番号 | S-AESJ560PA01 |
|-------------------------|-------|---------------|

|     |                    |
|-----|--------------------|
| 形 名 | YAESJ560P-A 床置ダクト形 |
|-----|--------------------|

|                 |              |               |                         |                    |    |
|-----------------|--------------|---------------|-------------------------|--------------------|----|
| 冷房能力 (kW)       |              |               | 56.0                    |                    |    |
| 暖房能力 (kW)       |              |               | 67.0                    |                    |    |
| 電気特性<br>50/60Hz | 電源 (AC・V)    |               |                         | 三相 200・50/60Hz     |    |
|                 | 消費電力 (kW)    | 冷房            | 2.49/2.68               |                    |    |
|                 |              | 暖房            | 2.49/2.68               |                    |    |
|                 | 運転電流 (A)     | 冷房            | 9.6/9.7                 |                    |    |
|                 |              | 暖房            | 9.6/9.7                 |                    |    |
|                 | 力率 (%)       | 冷房            | 75/80                   |                    |    |
| 暖房              |              | 75/80         |                         |                    |    |
| 熱交換器形式          |              |               | クロスフィン                  |                    |    |
| 空気吸込口           |              |               | 前後面                     |                    |    |
| 空気吹出口           |              |               | 上面                      |                    |    |
| リモコン温度設定範囲 (℃)  |              |               | 冷房19～30/暖房17～28/自動19～28 |                    |    |
| エアーフィルター        |              |               | 塩化ビニルハニカム織              |                    |    |
| 送風機<br>50/60Hz  | 送風機形式        |               |                         | シロッコファン×2          |    |
|                 | 風量<br>m³/min | 運転音<br>dB (A) | 強                       | 180                | 63 |
|                 |              |               | 中                       | —                  | —  |
|                 |              |               | 弱                       | —                  | —  |
|                 | 機外静圧 (Pa)    |               |                         | 80/180             |    |
|                 | 電動機出力 (kW)   |               |                         | 3.7                |    |
| 配管関係            | 冷媒配管 (mm)    |               |                         | 液 φ15.88/ガス φ38.10 |    |
|                 | 冷媒配管位置       |               |                         | 本体側面               |    |
|                 | ドレン配管 (mm)   |               |                         | 1¼Bオネジ接続可          |    |
|                 | ドレン配管出口位置    |               |                         | 本体側面               |    |
| 風向調節            |              |               | 無                       |                    |    |
| ドレンポンプ有・無       |              |               | 無                       |                    |    |
| ドレンアップ高さ (mm)   |              |               | —                       |                    |    |
| 電線引込口位置         |              |               | 本体側面                    |                    |    |
| 外装 (マンセルNo.)    |              |               | アーバンホワイト (3.4Y7.7/0.8)  |                    |    |
| 外形寸法            | 高さ (mm)      |               |                         | 1,899              |    |
|                 | 幅 (mm)       |               |                         | 1,860              |    |
|                 | 奥行 (mm)      |               |                         | 635                |    |
| 質量 (kg)         |              |               | 320                     |                    |    |

|      |                |                  |
|------|----------------|------------------|
| 構成部品 | リ モ コ ン (別売)   | YR-S25A (自動アドレス) |
|      | 化 粧 パ ネ ル (別売) | —                |

|       |                            |                                         |
|-------|----------------------------|-----------------------------------------|
| オプション | 加 湿 器                      | 内蔵タイプ：加湿能力8.4ℓ/h(超音波式), 7.8ℓ/h(ペーパーパン式) |
|       | フ ィ レ ド ン フ ィ ル タ          | PS-400, PS-600                          |
|       | プ レ ナ ム チ ャ ン バ            | 静圧変更部品(送風機・電動機プーリーセット)が必要です             |
|       | 送風機プーリーセット, 電動機プーリーセット, 木台 |                                         |

|                     |          |
|---------------------|----------|
| 接 続 可 能 室 外 ユ ニ ッ ト | YACSJ560 |
|---------------------|----------|

|     |                                                                                                                                                                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 注 記 | <p>1. 冷暖房能力はJIS B 8616条件、冷媒配管相当長5mで運転した場合の最大能力です。</p> <p>2. 実際の能力特性は室内・外ユニットの組み合わせにより変わりますので設計ガイドをご覧ください。</p> <p>3. 運転音はJIS B 8616条件による無響室でのデータです。(騒音計Aスケール値)</p> |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|