

No.	記号	名 称
1	TB 1, 2	電源用端子台
2	CB	漏電兼過電流遮断器
3	TN 1, 2	トランス
4	TB 3, 4, 7	通信用端子台
5	DB 1, 2	整流用ダイオード
6	X 1, 2	リレー
7	52C	電磁開閉器(冷却水ポンプ用)
8	FM 1, 2	室外ファンモータ
9	SM	スタータモータ
10	WP	冷却水ポンプ
11	BFM1, 2	換気ファンモータ
12	21S4	四方弁
13	H1 (*)	ヒータ(ENGオイルパン)
14	H2	ヒータ(コンプレッサ)
15	H3	ヒータ(アキュムレータ)
16	H5	ヒータ(液面検知)
17	H6	ヒータ(ENGオイルセパレータ)
18	H7 (*) (OP)	ヒータ(ドレンフィエラ)
19	SV5	電磁弁(ENGオイル戻し)
20	SV6	電磁弁(COMPオイル戻し)
21	MG	スタータ用ソレノイド
22	MC 1, 2	電機クラッチ(コンプレッサ)
23	IG 1, 2, 3, 4	イグニッションコイル
24	GV 1, 2	燃料ガス電磁弁
25	PM1	パルスモータ(スロットル)
26	PM2	パルスモータ(燃料制御)
27	LEV1	オイル戻しLEV
28	LEV2	液バypassLEV
29	63H	圧力開閉器(冷媒高圧)
30	33W	冷却水位スイッチ
31	33Q1	オイルレベルスイッチ(低)
32	33Q2	オイルレベルスイッチ(高)
33	TH1	サージ(冷媒吐出温)
34	TH2	サージ(液面検知 7ヶム上)
35	TH3	サージ(液面検知 7ヶム下)
36	TH4	サージ(冷媒交液温)
37	TH5	サージ(外気温)
38	TH6, 7	サージ(コンプレッサ温)
39	TH8	サージ(冷媒吸入温)
40	TH21	サージ(冷却水温 ENG出口)
41	TH22	サージ(冷却水温 7ヶ)
42	TH30	サージ(ENGルーム内温)
43	PS1	冷媒圧力変換器(高)
44	PS2	冷媒圧力変換器(低)
45	PC1	バルサコイル(クランク軸)
46	PC2	バルサコイル(カム軸)

*印のアクチュエータは、編纂寒冷地仕様のみ
(OP)は、オプション(別売品)

