

<13A・LPG=2000Hrメンテ機器>

電圧-馬力<100V-7.5馬力><エンジンオイル6.2L仕様>

代表機種名<YGC1601~1602M>

<運転時間別交換部品>[○=選択、◎=必須]

<M121-485・M122-570・M124-1290・M125-1423迄>

※ ○印はメンテ担当者の判断(対象部位の劣化状況)に一任。

NO	部品名・項目	部品番号	選択	数量	1回目 2000Hr	2回目 4000Hr	3回目 6000Hr	4回目 8000Hr	5回目 10000Hr	6回目 12000Hr	7回目 14000Hr	8回目 16000Hr	9回目 18000Hr	備考
1	スパークプラグ 1G	94709-00362	◎	3	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	2000hr毎交換要
2	エンジンオイル 4L	90793-38022	◎	6.2L	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	オイル交換のみ6.0L
3	オイルエレメント	YZ1-56018-72-10	◎	1				◎				◎		
4	クーラント 4L	90793-48010	◎	6.0L			◎			◎			◎	冷却水量 11.0L
5	タイミングベルト	M07-12444-00	*1 選択	◎	1		◎		◎			◎		ベルト幅16mm
6	タイミングベルト	M12-12444-00		◎	1		◎			◎			◎	ベルト幅19mm
7	コンプレッサベルト	M12-T2121-09	*2 選択	◎	2					◎				外押し仕様
8	コンプレッサベルト	M12-T2121-09		◎	2					◎				外押し仕様 6C用
9	コンプレッサベルト	M75-T2121-00		◎	2					◎				内押し仕様 13A・LPG
10	コンプレッサベルト	M75-T2121-10		◎	2					◎				内押し仕様 6C
11	エアエレメント 1	M01-14451-10	◎	1	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
12	エアエレメント 2	M12-11163-11	◎		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	カーボン洗浄
13	換気フィルター	M07-T4185-00	◎	1		◎		◎		◎		◎		内押し仕様 13A・LPG
14	キャブクリーナー	90793-49002	○											内押し仕様 6C

\*1 タイミングベルト選択表

M121-0000124まで	M07-12444-00 (黄色プーリ用)	ベルト中 16mm
M122-0000117まで		
M121-0000125まで	M12-12444-00 (白色プーリ用)	ベルト中 14mm
M122-0000118まで		
M551-0000101まで		
M552-0000101まで		

\*2 コンプレッサベルト選択表

コンプレッサベルト外押し形		コンプレッサベルト外押し形	
YGC1602		YGC1602PM	M125-0002437~
M124-0000541~		YGC1602LM	M126-0000426~
M125-0000534~0002436まで		YGC1602PMN	M128-0000261~
M126-0000161~0000425まで		YGC1602LMN	M129-0000206~
M128-0000101~0000260まで		YGC1602PME	M555-0000191~
M129-0000101~0000205まで		YGC1602LME	M556-0000161~
M555-0000101~0000190まで		YGC1603M	M12A-0000101~
M556-0000101~0000160まで		YGC1603ME	M55B-0000101~

※部品選択の号機表は生産時の号機です。

メンテナンスで仕様変更されている場合がありますので実機確認の上、部品手配をお願いします。