

<13A・LPG=2000Hrメンテ機器> 電圧-馬力 <100V-7.5馬力> <エンジンオイル9.6L仕様>

代表機種名 <YGC1601~1603M>

<運転時間別交換部品> [○=選択、◎=必須]

<M121-486・M122-571・M124-1291・M125-1424以降>

※ ○印はメンテ担当者の判断（対象部位の劣化状況）に一任。

NO	部品名・項目	部品番号	選択	数量	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目	7回目	8回目	9回目	備考
					2000Hr	4000Hr	6000Hr	8000Hr	10000Hr	12000Hr	14000Hr	16000Hr	18000Hr	
1	スパークプラグ 1G	94709-00362	◎	3	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	2000hr毎交換要
2	エンジンオイル 4L	90793-38022	◎	9.6L	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	オイル交換のみ9.4L
3	オイルエレメント	YZ1-56018-72-10	◎	1				◎				◎		
4	クーラント 4L	90793-48010	◎	6.0L			◎			◎			◎	冷却水量 11.0L
5	タイミングベルト	M12-12444-00	◎	1		◎		◎		◎		◎		ベルト幅19mm
6	コンプレッサベルト	M75-T2121-00	*選択	2					◎					後期仕様
7	コンプレッサベルト	M12-T2121-09	◎	2					◎					
8	I7エレメント 1	M01-14451-10	◎	1	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
9	I7エレメント 2	M12-11163-11	◎	1	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
10	換気フィルター	M07-T4185-00	◎	1		◎		◎		◎		◎		
11	キャブクリーナー	90793-49002	○											キャブ洗浄

\*コンプレッサベルト「M75-T2121-00」使用号機表

YGC1602PM	M125-0002437~
YGC1602LM	M126-0000426~
YGC1602PMN	M128-0000261~
YGC1602LMN	M129-0000206~
YGC1602PME	M555-0000191~
YGC1602LME	M556-0000161~
YGC1603M	M12A-0000101~
YGC1603ME	M558-0000101~

※部品選択の号機表は生産時の号機です。

メンテナンスで仕様変更されている場合がありますので実機確認の上、部品手配をお願いします。